

五十铃干粉消防车 干粉二氧化碳联用

产品名称	五十铃干粉消防车 干粉二氧化碳联用
公司名称	随州东特汽车有限公司（销售部）
价格	.00/个
规格参数	类型:干粉二氧化碳联用 品牌:银河 排量:多种供选（L）
公司地址	中国 湖北 随州市 两水工业园
联系电话	86 722 3308599 13635730885

产品详情

类型	干粉二氧化碳联用	品牌	银河	
排量	多种供选（L）	乘员/座位数	3	
车型概述	bx5140txffe34型干粉-二氧化碳联用消防车采用五十铃fvr34j柴油汽车底盘改制;干粉氮气系统和二氧化碳系统可单独使用,又可联合使用,灭火能力强;是大中城市专职消防部队和企事业单位理想的特种消防车;用于扑灭可燃气体的电气设备火灾。			
整车型号	bx5140txffe34	底盘型号	fvr34j	
	干粉-二氧化碳联用消防车			
质量参数 (kg)	额定装载质量	3360	外形尺寸(mm)	8000 × 2460
	整车整备质量	10765	厢体尺寸(mm)	/
	最大总质量	14350	轴距(mm)	4500
发动机	型号	6hk1	型式	/
	功率/排量 (kw/ml)	169/ 7790	生产厂家	庆铃汽车股份
性能参数	最高车速(km/h)	100	轮距(mm)	前桥
	燃料种类	柴油		后桥
	轴数	2	悬长(mm)	前悬
	钢板弹簧片数	9/14		后悬
	驾驶室准乘人数	3	行驶角(°)	接近角
	轮胎数	6		离去角
驾驶室说明	平头全金属上翻	轮胎	10.00-20-16pr,10.00r20-	
专用功能	干粉罐容量 (kg)	3000	二氧化碳容量 (kg)	360
	干粉系统	干粉罐最好高工作压力 (mpa) :1.4 氮气瓶工作压力 (mpa) :15		
	二氧化碳系统	氮气容积(l):40 × 12 = 480 干粉枪卷盘(台):1		
	干粉炮	二氧化碳容积 (l) 40 × 15 = 600 二氧化碳卷车(台):1 型号 : fp40 喷射强度 (kg/s) 40 (m) 射程 : 40 (m)		

