## 专业双端铣制造商 小型双端铣厂家电话

产品名称	专业双端铣制造商 小型双端铣厂家电话
公司名称	广东锐亚机械有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:锐亚 型号:无
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流富安工业区富安大道一 路17号
联系电话	0757-23663333 13923251832

## 产品详情

专业双端铣制造商 小型双端铣厂家电话 锐亚双端铣D80M系列专业解决:加工厚度120mm以内的木门、板式家具、实木家具、水泥刨花板的两端成型批量加工。配备跳锯跳刀,加长滚动式链带,可安装粉碎刀--D80M板式/实木专用重型双端铣。D80M系列双端铣优异特性 1. 切槽跳锯和跳铣装置,有效解决了加工木料的撕裂现象。 2. 分离式切槽锯,切断锯设计,便于客户分别加工不同类型的产品时,可选作下刀或上刀加工。 3. 所有的刀轴都可调角度,更方便实现斜截,倒棱,开槽等加工工艺。 4. 采用高精密直线导轨机构定宽,运动精度高,耐磨性好,确保了机构调节时的位移精度,保证了木料加工宽度的精度要求。 5. 导轨润滑油泵,能有效减少大拖板的运动摩擦,提高导轨寿命。 6.

切断锯配置11KW电机,并可安装粉碎刀,特别适合于大切削量板材加工。 7. 刚性立柱及拖板设计,确保满足重型切削的需要。 8. 加长式链带设计,更有利于大规格板料的送进。 9. 采用滚动式送料履带,履带装备了滚动轴承支持运动,运动平稳,定位准确稳定可靠,噪音低。 10. 所有链节采用高牌号铸铁材料,经过热处理后,在CNC机床加工而成,确保各链节的精度。 11. 压紧带与送料链带的两档差速设计,无论工件靠前靠山或后靠山,都可以实现靠贴基准而送进。 12. 独立支撑的传动轴座结构,让链带的运动更平稳。 13. 主轴配备高速精度轴承,铣刀转速达7500r/min。 14. 进料靠尺可调节高度,更能满足不同厚度板材的基准定位要求。 15.

各刀轴配有读数显示器,准确显示刀轴调整的位置尺寸。16.

机器床身两导轨中心距达1105mm,各零部件设计强壮,有效地提高了机器的稳定性。 17. 采用变频送料,送料速度达到5~25m/min,提高了生产效率。 18. 控制操作界面采用触摸屏方式,提供了方便,快速,直观的操作,减轻了操作者的劳动强度,减少了调节时间,提高了生产效率。 19. 选用国际品牌电器元件,提高机床工作的稳定性。 20. 通过PLC自动控制的锁紧装置对直线运动导轨进行自动锁紧,不但减轻了操作者的劳动强度,而且保证了工作台平稳,提高了木料加工的产品质量。 21. 压紧带采用优质材料,耐磨性能好。 22. 通过PLC自动控制加工宽度和加工厚度,只要输入调节宽度,厚度的数值便能自动定宽,定厚,宽度调节精度达到±0.1mm,加工定位准确直观,更方便操作。 23. 配有出料辅助导轮。 24. 全密封式安全防护罩,安全防护门开闭采用气动控制,有效地避免木屑飞溅和隔离噪音,并起到安全保护的作用。 .锐亚机械//专业双端铣制造商 小型双端铣厂家电话