

# 日本威威Vessel离子风枪PAC-8电源

产品名称	日本威威Vessel离子风枪PAC-8电源
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:威威VESSEL 型号:PAC-8
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

## 产品详情

日本威威Vessel 离子风枪 PAC-8电源

产品特点：

脉冲模式可以强有力的将灰尘吹散。

脉冲比调节有2种大小，根据作业要求只要轻轻一按就可以切换吹风模式。

脉冲模式将空气消费控制在40%，非常实惠。

氮气也可以达到标准，内置禁油阀门可以适应新环境。

可以安装在较狭小的空间内，如小型自动化机器与小型生产台。

产品规格：

型号	PAC-8
离子发生方式	-
输入电压/消费电流	DC24V ± 5%70mA（不含接续设备）

使用距离	-
长X宽X高	162*85.5*56.2 ( mm )
重量	610g
空气接管	接管直径8mm
使用流体	洁净空气 ( 0.1~0.6MPa )、 N2(0.1~0.6MPa)
空气消费量	330L/min(持续模式时0.3MPa) 132L/min(脉冲模式时0.3MPa)
使用温度/湿度	5~40 /35~65%RH(不结冰的情况下)
附带品	直径8-6可变换插头，接管直径8mm*100mm

\*内置的电磁阀是有寿命期限的。（根据样品机测试到的数据/脉冲模式一天使用六小时HI：200天、LOW：500天）

空气消费量：

压力 ( MPa )	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
连续模式 ( L/min )	125	232	330	461	567
脉冲模式	50	92.8	132	184.4	226.8

\*脉冲模式的空气消费量为理论值，包含电磁阀关闭时的损失率。

日本VESSEL防静电产品系列：

F-6CL、 F-6ST、 SF-Q9、 AD24-IT、 F-120、 F-120S、 CF-30、 AD24-ITCT、 AD24-IT19、 3F-12、 FFU-250、 N-1、 N-1SN、 N-1CN、 N-2、 N-2FN、 N-2TN、 G-7DR、 G-7RS、 、 G-7SN、 G-7B、 AD24-ITC、 C-90、 C-100、 C-120、 C-150、 C-170、 C-200、 AD24-ITCF、 AD24-IT19、 RMC-01、 CT-5、 B-60、 B-90、 B-95、 B-100、 B-120、 B-140、 B-150、 B-160、 B-180、 B-210、 B-220、 B-230、 B-260、 B-280、 B-300、 B-SP2、 B-SP3、 SH-SP2、 SH-EC3、 SH-EC5、 SH-16、 SH-20、 SH-30、 SH-40、 SH-50、 SH-60、 SH-70、 SH-G3、 IPC-A

