

西途压痕条耐用_西途压痕条

产品名称	西途压痕条耐用_西途压痕条
公司名称	深圳华通盛世科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:华通盛世 型号:无
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡街道航城大道华丰世纪科技园B2栋1楼
联系电话	0755-27870658 13603019763

产品详情

西途压痕条耐用_西途压痕条 日本大创压痕条 一、优点：

- 1、解除模切底板制作的严格技能要求，使工作更加简单易操作；
- 2、采用经特殊强化处理的硬化棉纤维制成的底模条，大幅度提高模切的高品质；
- 3、使用压痕条使得模切数量大幅度提高，一般可达到30万张，而且质量始终如一，对于一些纸品最高可达60万张的惊人数量，是其它底模条无法比拟的；
- 4、防止模切过程中产生的不良静电。

二、压痕条规格选择公式（供参考）卡 纸 槽宽 = 纸厚（mm）*1.8 + 压线厚度（mm）

厚度 = 纸厚（mm）瓦楞纸 槽宽 = 瓦楞纸压实厚度（mm）*2.2 + 钢线厚度（mm）

厚度 = 瓦楞纸压实厚度（mm）三、注意事项：1、压痕条不要保存在高温、多湿环境中；

2、在使用压痕条前，勿将其背面的不干胶纸揭开；3、在向面板上转贴压痕条之前，一定要将面板擦干净，否则面板上的灰尘或油迹会造成转贴不牢，在模切过程中出现走位甚至脱落现象；

4、防止压痕条的边缘夹有纸粉；5、模切板上的橡胶与压痕条保持一定的间距；

6、模切过程中，出现走位现象，可在压痕条G-TAPE的周围涂上专用胶水来固定。 A 型

基材宽度：10mm 基材长度：700mm 钢线宽度：0.7、0.9、1.0 型号：A-0308

A-0408、0410、0411、0412、0413、0414、0415、0416、0417、0419

A-0513、0514、0515、0516、0517、0518、0519、0520、0521、0522、0524

A-0617、0619、0620、0621、0622、0623、0624、0625、0627、0630 A-0825、0827、0830 B 型

基材宽度：15mm 基材长度：700mm 钢线宽度：1.4、1.5

型号：B-0622、0624、0627、0630、0632、0635、0640、0645、0650

B-0827、0830、0832、0835、0840、0845、0850、0860 B-1030、1032、1035、1040、1045、1050、1060 C 型

基材宽度：15mm 基材长度：700mm 钢线宽度：1.8、2.0 型号：C-0640

C-0832、0835、0840、0845、0850、0860 C-1040、1045、1050、1060 D 型 基材宽度：15mm

基材长度：700mm 钢线宽度：3.0 型号：D-0850、0860、0870 D-1050、1055、1060、1070 M 型

基材宽度：8mm 基材长度：700mm 钢线宽度：0.7、0.9、1.0

型号：M-0408、0410、0411、0412、0413、0414、0415、0416、0417、0419、

M-0513、0514、0515、0516、0517、0518、0519、0520 S 型 基材宽度：15mm 基材长度：700mm

钢线宽度：0.9、1.0 型号：S-0627、0630、0632 S-0827、0830、0832 W 型（单边）基材宽度：10mm

基材长度：700mm 钢线宽度：0.7、0.9、1.0 型号：W-0410、0413、0415、0417

W-0515、0517、0519、0521、0523 W-0615、0617、0619、0621、0624 W-0824、0827、0830

钢线宽度：1.4、1.5 W-0622、0624、0627、0630 W-0824、0827、0830 反压线型

基材宽度：15mm（只有G1是10mm宽）基材长度：700mm 型号：G-1 宽度：0.7mm

高度：0.7mm 内距：1.7mm G-2 宽度：1.0mm 高度：0.8mm 内距：2.4mm G-3

宽度：1.5mm 高度：1.0mm 内距：3.0mm G-4 宽度：2.0mm 高度：1.0mm

内距：4.0mm G-5 宽度：3.0mm 高度：1.0mm 内距：5.0mm G-6 宽度：3.0mm

高度：1.0mm 内距：6.0mm BW型（双钢线）

基材宽度：15mm（压痕条宽度最大7.5mm）20mm（压痕条宽度大于8mm）基材长度：700mm

钢线宽度：0.7 型号：BW-01 两钢线中心距3.0mm 厚度：0.5mm 宽度：4.5mm

BW-02 两钢线中心距4.0mm 厚度：0.5mm 宽度：5.5mm

BW-03 两钢线中心距5.0mm 厚度：0.5mm 宽度：6.5mm 钢线宽度：0.9、1.0

型号：BW-04 两钢线中心距3.0mm 厚度：0.6mm 宽度：5.5mm

BW-05 两钢线中心距4.0mm 厚度：0.6mm 宽度：6.5mm BW-06

两钢线中心距5.0mm 厚度：0.6mm 宽度：7.5mm BW-07 两钢线中心距6.0mm

厚度：0.6mm 宽度：8.5mm BW-08 两钢线中心距7.0mm

厚度：0.6mm 宽度：9.5mm BW-09 两钢线中心距8.0mm

厚度：0.6mm 宽度：10.5mm 华通盛世///西途压痕条耐用_西途压痕条