

Y-150ZT普通压力表上海自动化仪表四厂

产品名称	Y-150ZT普通压力表上海自动化仪表四厂
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海自动化仪表四厂 型号:Y-150ZT
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

产品详情

简单介绍 普通压力表适用于测量无爆炸危险，不结晶，不凝固及对刚及铜合金不起腐蚀作用的液体，蒸汽和气体等介质的压力。 Y-150ZT普通压力表上海自动化仪表三厂的详细介绍 Y-150ZT普通压力表上海自动化仪表四厂 详细资料：普通压力表适用于测量无爆炸危险，不结晶，不凝固及对刚及铜合金不起腐蚀作用的液体，蒸汽和气体等介质的压力。 主要技术指标：型号 Y-40 Y-40Z Y-60 Y-60Z

Y-60ZT Y-100 Y-100ZT Y-150 Y-150ZT Y-200 Y-250 公称直径mm 40 60 100 150 200

250 接头螺纹 M10*1 M14*1.5 M20*1.5 精度等级 2.5 1.6 测量范围 MPa 0-0.1

,0.16, 0.25, 0.4, 0.6, 1, 1.6, 2.5, 4, 6, 0-0.6, 1, 1.6, 2.5, 4, 6 0-10, 16, 25

0-10, 16, 25, 40, 60, -0.1-0 -0.1-0,-0.1-0.06,0.15, 0.3, 0.5, 0.9, 1.5, 2.4

使用环境条件：-40-70 ，相对湿度不大于85% 温度影响：不大于0.4%/10 （使用湿度偏离20±5 ）

主要零部件材质：零件名称 接头 弹簧管 机芯 外壳 材料牌号 铜合金Hpb59-1 磷铜QSN4-0.3 铜合金

钢板0.8F 结构原理：仪表的测量系统由接头、弹簧管和传动结构组成。通过指针指示仪表读数。

示意图：安装示意图：型号规格: 型号 D() d1() L d0() B H d2() H1 H2 Y-40 40

M10*1 4 10 58 23 8.5 Y-40Z 40 M10*1 4 10 44 23 0 Y-60 60 M14*1.5 5 14 56 28 10.5

Y-60Z 60 M14*1.5 5 14 56 28 0 Y-60ZT 60 M14*1.5 5 14 72 56 28 5 24 0 Y-100 100 M20*1.5 6 20 90 42

16 Y-100ZT 100 M20*1.5 6 20 118 83 43 5.5 25 24 Y-150 150 M20*1.5 6 20 116 44 16 Y-150ZT 150 M20*1.5

6 20 165 85 45 5.5 27 35 Y-200 200 M20*1.5 6 20 140 46 16 Y-250 250 M20*1.5 6 20 170 60

相关产品 Y-150ZT普通压力表上海自动化仪表三厂 普通压力表适用于测量无爆炸危险，不结晶，不凝固

及对刚及铜合金不起腐蚀作用的液体，蒸汽和气体等介质的压力。 Y-100普通压力表上海专业厂家 普通

压力表适用于测量无爆炸危险，不结晶，不凝固及对刚及铜合金不起腐蚀作用的液体，蒸汽和气体等介

质的压力。 Y-60ZT普通压力表专业厂家 Y-60ZT普通压力表(上海自动化仪表四厂)适用于测量无爆炸危险

、不结晶、不凝固及对钢、铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。

Y-40ZT普通压力表专业厂家 Y-40ZT普通压力表(上海自动化仪表四厂)适用于测量无爆炸危险、不结晶、

不凝固及对钢、铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。 Y-100，

弹簧管压力表，上海自动化仪表四厂 一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及

对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体,蒸汽和气体等介质的压力。

YA-150，氨用压力表，上海自动化仪表四厂 YA-150系列氨用压力表主要适用于在化肥生产过程中或制冷

设备中用来测量氨的液体、气体或其混合物等到的压力，氨用压力表亦可用于测量对普通碳素钢、奥氏

体类不锈钢、合金结构以及锡铅合金钎焊料等无腐蚀作用的、非结