

江苏生产油漆絮凝剂A剂B剂厂家

产品名称	江苏生产油漆絮凝剂A剂B剂厂家
公司名称	苏州晟宇工贸有限公司
价格	5.30/公斤
规格参数	品牌:SY 型号:油漆絮凝剂AB剂 规格:25kg/桶
公司地址	苏州市相城区人民路4555号
联系电话	086-051262930275 13771839077

产品详情

苏州晟宇公司是江苏地区较大的 [漆雾凝聚剂生产厂家](#)，其公司产品面向全国各地供应，具体产品使用情况可来电我公司详询，我司专业技术人员对不同的油漆废水选择漆雾凝聚剂产品型号提供较为全面的服务。

油漆絮凝剂AB剂现货批发，厂家直销，价格优惠 1377-1839-077 翁先生

油漆絮凝剂A剂是涂装车间油漆污水处理絮凝剂的一种组分，适用于湿式喷漆室之环境控制，防止循环水泵、滤筛及喷嘴之阻塞。油漆絮凝剂A剂主要起到消粘、破乳的作用，同时为B剂的消粘上浮起到调节作用。

油漆絮凝剂A剂对家具厂、汽车主机厂等用户的丙烯酸油漆和UV漆等高粘油漆的混合废水有很好的除粘性和分散性，故广泛应用于喷漆房循环水中混合的油漆废水的漆渣除粘，配合B剂使用可使漆渣漂浮于水面，便于人工打捞和机械刮渣，进而改善喷房环境，提高喷涂质量，减少废水排放。

油漆絮凝剂B剂主要用在各种水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中，起到絮凝上浮的作用。在循环水中A剂作用后，电荷转移后使漆渣失去粘性，形成不稳定之细小颗粒，此时加入B剂将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣漂浮在水面上，从而达到清除的目的。

油漆絮凝剂B剂为长链网状高分子结构，使漆渣形成较大颗粒而上浮，与水分离。由于不同种类的油漆在污水中所表现出的电荷强度不同，公司针对油性漆与水性漆的特点生产出不同型号的B剂，可分别达到较

好的絮凝上浮的效果。

A剂和B剂的加药比例大致为1：1，此比值为预估值，实际用量需根据现场情况油漆种类和粘度稍做调整，因为喷房管路中的原吸附旧漆块会消耗部分药水，故在加药初期药用量方面要稍偏大。药品的投入量按喷洒在槽内油漆量的15-20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。

使用注意事项：本产品属化学药剂，操作时要带手套，小心操作，以防侵蚀皮肤和眼睛。如药品触及皮肤，用清水冲洗15分钟以上。