

皮革粘ABS粘接剂，ABS粘皮革KD-833胶水

产品名称	皮革粘ABS粘接剂，ABS粘皮革KD-833胶水
公司名称	东莞市景宝胶业有限公司
价格	12.00/支
规格参数	品牌:KEYDAK 型号:KD-833 包装:20g
公司地址	东莞市大岭山颜屋工业区
联系电话	0769-85319766 13416665501

产品详情

此胶水是ABS材料专用胶水，专业针对ABS材料粘接研发，完美适合ABS与皮革中，小，大面积粘接，有很好的拉伸强度，耐冲击强度

KEYDAK® 特种强力接着剂

KD-833

KD-833 特种强力接着剂 系专业针对硅胶、橡胶、PP、PE、ABS、PS、PC、PPS、PVC、PA、PET、TPU、POM等难粘塑料、金属等不同材质的快速、完美粘接。其粘接强度可达撕裂材质的超强效果，其优良特性还表现在胶水完全固化后具有极高的剥离强度及耐冲击强度。

【产品参数】

外观：透明 有效物质： 90%
剪切强度cm²：5~8Mpa 粘度：100-300cps
耐温：-40-80 执行标准：ROSH

粘接定位时间：10s 完全固化时间：24h

【操作说明】

- 1、粘接硅胶、PP、PE、TPU、POM等惰性表面塑料时，需要用KD-770处理剂将惰性材料表面涂擦一遍，进行处理，提高材料对胶水的吸收性能。
- 2、待处理剂挥发完毕（一般在10秒钟左右）之后，再涂适量KD-833胶水进行粘接，涂胶后，需要控制在5秒内粘合，越快越好。
- 3、常温20秒左右可初步固定，30分钟可达使用强度，24小时完全固化！

【注意事项】

- 1、处理后的材料需在30分钟内粘合完毕，过时需要再重新处理一遍。
- 2、粘接面积较小时，可在胶水瓶前端套入针头或者导管，以控制胶量，达到完美粘接。
- 3、粘接ABS、PS、PC、PPS、TPS、PVC、PA、GA等塑料，无需处理，一般在6-10秒定位，5分钟左右即可达相当高强度，2小时可达使用强度。
- 4、24小时后达到最佳粘接强度，此时方可进行强度、耐温、防水等各项极限测试！

【包装方式】

20ML/支 1000ML/支

【贮存与保质】

冷藏贮存，保质期为6~8个月

声明：本资料仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，资料内容均来源于内部试验和顾客经验整理而成。虽然我们认为本资料是可靠的，但由于影响粘接性能的因素很多，故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此，顾客应进行充分的试验，以判断本产品是否适用。本公司保留更改此资料内容而不做另行通知的权利，不承担特定情况下使用本产品出现的问题，不承担任何直接、间接、意外损失责任。