

# SAE软管 合成橡胶

产品名称	SAE软管 合成橡胶
公司名称	衡水亚泰特胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:合成橡胶 公称外径:- ( mm ) 壁厚:- ( mm )
公司地址	衡水市永安西路1449号
联系电话	86-03182101577 13932891121

## 产品详情

材质 合成橡胶 公称外径 - ( mm )  
壁厚 - ( mm )

一、产品结构类型：主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ 0.3--2.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。二、产品用途：高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，最高耐工作压力可达70-100mpa。注：本企业钢丝缠绕胶管标准参照gb/t10544-03标准，din20023，sae100r9 ~ 13标准，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。三、产品特点：

- 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
- 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。
- 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
- 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
- 5.钢丝缠绕胶管定尺为20米，可根据要求制成五十米以内。