

百盛供应物料吸料管PU软管

产品名称	百盛供应物料吸料管PU软管
公司名称	宁津百盛塑胶制品有限公司北京分公司
价格	16.00/米
规格参数	内径:25-400mm 壁厚:0.6-1.5mm 长度:10、20m
公司地址	北京市通州区西集镇国防路43号A座455
联系电话	010-57119126 15300054126

产品详情

PU管性质:

透明管具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。

采用高回弹性聚氨酯原材料制造；使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易安装。

耐黄变达到3级以上，不易变黄。

颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准、鲜亮，长久工作不退色。

采用在线管径控制系统，管径的公差控制在 $\pm 0.12\text{mm}$ 之内。

采用100%高物理性塑性聚氨酯弹性体（TPU）制造，恒定工作压力状态使用，寿命更长久。

通过SGS认证和ROHS认证。

PU管的用途和特性

PU管的用途：适用于工业、农业、食品、医药、土木工程、渔业、养殖业、园林灌溉等领域一般工作压力的液体输送。如：气动管、液压管、花园水

管、输油、[输水管道](#)、石油勘探管、喷砂管、蠕动泵软管等。

PU管的特性：1、耐油性能好，是[天然橡胶](#)耐油性能的15-20倍；

2、耐磨性能好，是天然橡胶耐磨性能的30 - 50倍；

3、耐老化性好，是天然橡胶耐老化性能的5倍；

4、耐扯断强度是天然橡胶的3倍

5、具有高弹性、高伸长率、高强度；

6、阻尼性能好，内壁光滑，液体阻力小，液压损失少；

7、外观漂亮，软管弯曲半径小，无毒无味，耐冲击，耐疲劳，轻便灵活，其重量是橡胶软管的百分之三十至七十；

8、阻燃性好，无毒无味。耐冲击、耐疲劳，安全可靠；

联系人：孔经理 010-57119126 15300054126 QQ：1571602820