

OPGW悬垂绞丝，OPGW耐张线夹外绞丝

产品名称	OPGW悬垂绞丝，OPGW耐张线夹外绞丝
公司名称	保定恒力达线路器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定西郊辛章屯工业区068号
联系电话	15831576698

产品详情

OPGW悬垂绞丝，OPGW耐张线夹外绞丝。保定恒力达线路器材有限公司，周文君，158-3157-6698

本产品宜单次使用，不宜重复使用该产品。

本产品的安装人员必须经过专业的安装训练。

在有输电线路的区域内使用本产品，必须小心谨慎，严格遵守安全规程，以防意外的电气接触。

该产品为精密部件，为确保其性能，请妥当包装、谨慎搬运及贮存，谨防跌落、冲撞及重压，以免引起线夹变形或其它部件受损。

本产品仅能用于类型和尺寸都满足设计要求的光缆。为了产品性能的充分发挥和保证安全，在安装前应确认线夹与光缆的正确匹配。

本产品结构精巧，安装简便。除了可以用平口起子将分支的末端部位分成更小的子束外，安装本产品一般不需要任何常规工具，徒手操作即可。

产品名称：OPGW大档距悬垂线夹

品牌：恒力达

型号：OXC型

加工与否：	是
内外丝尺寸：	内丝：2000mm，外丝：1400mm
适用档距：	800 - 1000m
最大光缆外径：	16mm
线夹握力：	90KN ±
耐拉强度：	100KN
适用范围：	OPGW光缆

组成：内绞丝、外绞丝、橡胶夹块、套壳、直角挂环、U型挂环、螺栓、螺母等。

特点：1、应力分布均匀，无集中点，能增强缆线安装点的刚度，对光缆的保护性能好。

2、有较好的动态应力承受能力，双层结构对于长时间不平衡负载的运行光缆起到更大的保护作用，其握力可达光缆极限抗拉强度的10% - 20%。

3、与光缆有较大的接触面积，并配以柔性橡胶夹块，增强的自阻尼，使磨损减小。

4、表面平整，端部圆滑的外形，提高了电晕放电电压，减少了电能损失。

5、优质的铝合金材质，提高了线夹的机械性能及抗腐蚀能力，大大延长寿命。

6、安装方便，无需专业安装工具，免维修，降低施工费用。

使用条件：

仰角 25度的杆塔上。

强度：

线夹破断强度100KN。