

风镐阻塞阀,阻塞阀弹簧,锤体G6G20风镐配件

产品名称	风镐阻塞阀,阻塞阀弹簧,锤体G6G20风镐配件
公司名称	济宁市机械工矿设备有限公司
价格	26.00/件
规格参数	品牌:华煤 型号:G6 , G20
公司地址	济宁市金宇西路
联系电话	0155-54464807 15554464807

产品详情

风镐阻塞阀,阻塞阀弹簧,锤体g6g20风镐配件 风镐, 气镐, g10风镐, g20风镐, g7风镐

g10风镐主要用于钢筋混凝土建筑、水泥、冻土层、冰层、软矿石、软岩石、道路施工的破碎作业

g10风镐的技术参数: 机身全长: 570mm 机重: 10.6kg 缸径: 38mm 锤体行程: 155mm 锤体重量: 0.9kg

工作气压: 0.63mpa 冲击能量: 39.3j 冲击频率: 18.4hz 耗气量: 20l/s 气管内径: 16mm

g10风镐使用保养 我公司专业生产g10风镐;拥有先进的售后服务队伍,完善的售后保证,保证每个客户问题及时反馈和处理, 本厂常年有充足的g10,g20型风镐产品备件,满足用户需求。 g10风镐是用压缩空气为动力之工具, 压缩空气由管状分配阀轮流分配于缸体二端, 使锤体进行入复冲击运动, 冲击镐钎尾部, 使镐钎打入岩石或矿层中, 至使分裂成块。 1、风镐工作的润滑油应特别注意根据环境温度选用粘度较稀的润滑油(冬天选用10#机油, 夏天选用20#机油)。

2、消音罩排气口和喉箍连接口应朝向前端, 以免挂破衣物以及油雾和压缩空气对人体产生的冲击。 3、风镐在软层或硬层作业时, 镐钎不能全部插入, 严禁空击或强行晃动从而损坏风镐(否则, 造成的一切后果由用户自负!)。

4、经常检查镐钎尾部和衬套的配合, 间隙不得过大或过小, 以防镐钎偏歪或卡死。 5、保持风镐内腔清洁润滑是保养风镐的主要因素。超期使用, 造成内壁脱落的风管应及时更换。为保持管路内清洁, 管路系统应配有油水分离器, 注油器。在缺少上述条件的场合, 风管连接风镐前, 应放尽空压机储气罐内污水, 用压缩空气吹净管路内脏物。工作时, 每班应从风镐接头处注入少量润滑油。空气压力必须稳定, 保持不超过5公斤/平方厘米。 联系人: 谢经理 手机: 15554464807 qq: 1317822762