

W型真空密封蜡-英国Apiezon代理

产品名称	W型真空密封蜡-英国Apiezon代理
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Apiezon/阿佩佐 型号:Wax/W40/W100 适用范围:应于真空系统密封，也可做硅片腐蚀时的屏蔽保护剂，并且是最理想的半导体台面造型腐蚀保护剂。
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

W型真空密封蜡-英国Apiezon代理

深圳宇凯科技有限公司是专业的英国Apiezon代理经销商，关于W型真空密封蜡或其他型号产品最新价格信息,欢迎广大用户来电咨询或登陆我司官方网站www.yukai17.com

产品名称：真空密封蜡/润滑剂

规格型号：Wax/W40/W100

品牌厂家：英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon W型真空密封蜡/润滑剂产品简介:

Apiezon W型真空密封蜡也称为”黑蜡”它以其质量、一致性和多功能而闻名。Apiezon抗腐蚀和临时真空密封胶制造适应于真空系统密封，也可做硅片腐蚀时的屏蔽保护剂，并且是最理想的半导体台面造型腐蚀保护剂。本产品具有极低的蒸汽压，良好的化学稳定性，一定的硬度和韧性，并且当加热熔化后被覆盖在物体表面上时，有良好的附着力和较小的收缩率。

英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon W型真空密封蜡/润滑剂功能特点：

真空密封：

Apiezon蜡常温固态，是永久性或半永久性接头密封的理想产品。在20 ° C下选择不同类型的Apiezon蜡，可有效密封10-9 Torr的高真空系统也可密封压力不高的正压系统。Apiezon蜡防水性能极佳，完全防水渗漏，对水蒸气和空气中的水汽具有优良的密封效果。Apiezon蜡饱和蒸汽压极低，不会破坏系统内部的真空，也不会污染淀积的薄膜。

固定剂：

Apiezon蜡是性能优良的固定剂，可对硅片进行临时性或永久性的固定。使用时先将蜡熔化，然后平整地涂于基片表面，或先将Apiezon蜡溶解到碳氢化合物溶剂或含氯溶剂中，然后涂到基（硅）片的表面，溶剂蒸发后就会留下薄薄一层粘合力极强的蜡。可通过快速旋转硅片的方法获得厚度均匀的高质量固定剂薄层。

吸杂特性

同 Apiezon 脂一样，Apiezon蜡也有强大的“吸杂”特性。Apiezon的吸杂特性、高纯以及洁净的融化等特性，恰恰满足电子工业中对金属表面高洁净度的要求，故广泛应用于电子工业中。

英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon W型真空密封蜡/润滑剂使用方法：

使用玻璃棍、刮铲或类似的工具将已融化的蜡涂在所需的位置，注意不要超过蜡的软化点温度（60 ° C）。如需去除，可将蜡加热软化后刮掉，残留物可用有机溶剂或蒸汽脱脂浴等方法去除。大多数情况下首选Apiezon Wax W蜡，该蜡在最宽温度范围内保持最佳的接头密封效果、抗酸碱腐蚀能力最强、饱和蒸汽压最低和防水性最好等特性。公斤包装的Apiezon Wax 价格非常便宜；20克的棒状包装使用方便，用小喷灯或本生灯直接加热即可。

注意事项： 使用部位应事先清洗干净。 本产品应密封保存，防止水份及杂质混入。

英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon相关产品介绍：

[英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon M型高真空油脂](#)

[英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon L型超高真空油脂](#)

[英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon H型高温真空油脂](#)

[英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon N型低温真空油脂](#)

[英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon T型中温真空油脂](#)

[英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon PFPE 501惰性高温真空润滑脂](#)

[英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon AP100超高真空润滑脂](#)

[英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon AP101防粘真空油脂](#)

[英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon Q型真空密封润滑蜡](#)

[英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon Wax W型真空密封蜡/润滑剂](#)

[英国阿佩佐（阿皮松）Apiezon AP201增压泵油](#)

