

铁路栈桥钢格栅.铁路用热镀锌钢格栅

产品名称	铁路栈桥钢格栅.铁路用热镀锌钢格栅
公司名称	安平县振迈丝网制品有限公司
价格	138.00/平米
规格参数	品牌:振迈 型号:型号齐全 表面处理:热镀锌
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村村东50米处
联系电话	15833834040 15075889901

产品详情

铁路栈桥钢格栅.铁路用热镀锌钢格栅

钢格板吊顶

钢格板吊顶是一种采用钢格板设计制造室内吊顶产品。它具有钢格栅板的结构轻便，美观，高强度可行人的特点，并且安装简便，在钢格板的表面经过热浸锌，具有30年防腐耐用且免油漆维护的特眯。可以广泛适用于烟草制造、工业厂房、大型体育场馆、会展中心、大型商业、车站、码头、机场等工业及民用建筑的吊顶。钢格板吊顶是具有一定的承载能力并且具有装饰性的钢格栅板产品，由一定尺寸普通Q235低碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽（孔）、插接、焊接、精整等工序制造而成。本产品具有焊点牢固、孔距均匀、网面平整，设计美观，实用，既是使用品，又是艺术品。钢格板吊顶广泛适用于烟草制造、工业厂房、大型体育场馆、会展中心、大型商业、车站、码头、机场等工业及民用建筑的吊顶。

特点：（1）、钢格板吊顶具的高强度、轻结构、牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊卸，安装等特点。（2）、钢格板作为吊顶使用,具有外形美观、经久耐用：热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，表面光泽美观。

（3）、使用本产品具有良好的通风、采光、散热、防爆、防滑性能。

（4）、作为吊顶使用便于自清洁、易于维护。使用寿命长。

系列1（间距30mm）振迈钢格板是最常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。