

混凝土抗氯离子防腐剂 抗氯离子防腐添加剂

产品名称	混凝土抗氯离子防腐剂 抗氯离子防腐添加剂
公司名称	北京德瑞兴科技有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	
公司地址	北京市顺义区李遂镇李遂村南五街35号
联系电话	01060449999 18519328631

产品详情

混凝土抗氯离子防腐剂 抗氯离子防腐添加剂_建筑抗氯离子防腐剂

混凝土抗氯离子防腐剂产品介绍：

-使混凝土具有抗氯离子侵蚀、抗冻融循环破坏及高抗渗透等良好性能。特别适用对混凝土建筑物既要求防腐又要求抗渗的工程。

-使混凝土收缩值减小，便于大体积混凝土施工。

-混凝土防腐剂应用简便，并不需要特殊施工工艺。

混凝土抗氯离子防腐剂 抗氯离子防腐添加剂_建筑抗氯离子防腐剂适用范围及掺量：

-适用于沿海、海港、盐田、盐渍土、含硫化物或石膏地层等自然地区的道路、隧道、桥梁等工业、民用基础设施建筑；排污系统中的涵洞、管道；地下管网等化工污染地区。

-地区中所含有氯离子浓度在300-15000mg/l范围内均可采用该剂，在10000-15000mg/l范围内采用该剂，其抗氯离子侵蚀性能大大高于抗硫酸盐水泥。

-掺量根据对要求的不同分为胶凝材料的4-6%和8%。

-水泥应满足国家gb175的要求。宜用水泥中ca3alo3含量不小于6%的32.5以上的硅酸盐类水泥。

-建议在设计混凝土配合比时应掺入20%的粉煤灰、磨细矿粉。

抗氯离子防腐添加剂混凝土配合比：

-c30 水泥：掺合料：砂：石子：外加剂：水为：1：0.4：3.21：4.43：0.062：0.55

-水胶比为0.38，砂含泥量小于3%，宜用中粗砂不得使用细砂，

-喷射混凝土按常规用水量扣除减水率（减水率为15%-20%）计算用水量。

混凝土抗氯离子防腐剂 抗氯离子防腐添加剂_建筑抗氯离子防腐剂包装与贮存：

-复合袋包装，每袋净重25kg。

-保质期为6个月。

混凝土抗氯离子防腐剂 抗氯离子防腐添加剂_建筑抗氯离子防腐