

日本威威Vessel离子风箱 IPC-40

产品名称	日本威威Vessel离子风箱 IPC-40
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:威威VESSEL 型号: IPC-40
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

日本威威Vessel离子风箱 IPC-40

产品特点：

集尘机与上面部分的分隔，可以用效的利用有限的空间。

上面部分最大开口处有450*220mm.

通过红外传感器进行除尘喷射，可以灵活的调整喷嘴的吹风方向。

整个顶部使用透时压克力板，盒子内部光线好易于操作。

集尘机的马达带有防超负荷功能。

为防止爆炸，集尘机开始运转7滯后开始供电给静电消除器。

圆筒式集尘过滤器，维护简单。

产品规格：

型号	IPC-40
离子发生方式	高频电晕放电/AC3.5kv

输入电压	AC100V ± 5%(50/60HZ)
消费电流	3.0A(50HZ)3.0A(60HZ)
集尘风量	3.3立方米/min(50HZ)/4.0立方米/min(60HZ)
静压	0.88KPa((50HZ)/1.23KPa(60HZ)
控制台面风速	0.4m/sec (50HZ) /0.5m/sec(60HZ)
集尘容量	1.2L
集尘机输出功率	200W
集尘过滤器	中性能过滤器 (圆筒式过滤器)
长*宽*高	上面部分402*518*462mm 集尘机386*481*354mm
重量	上面部分12kg/集尘机30kg
空气接管	直径为6mm的空气接管
使用流体	洁净空气 (0.4~0.7MPa)
空气消费量	355L/min(0.7MPa)
噪音	62dBA(50HZ)65dBA(60HZ)
臭氧产生量	0.05ppm以下 (50mm)
使用温度/湿度	0~40 /20~80%RH(不结冰的情况下)
附带品	树脂材传感驱动起子、危险禁用表

