

日本威威Vessel离子风箱IPC-20

产品名称	日本威威Vessel离子风箱IPC-20
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:威威VESSEL 型号:IPC-20
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

日本威威Vessel离子风箱IPC-20

产品特点：

高频电晕式放电方式。

最适合组装生产台及较小的生产场所的紧凑型静电消除器。

大尺寸的开口处345mm*150mm

通过光电传感器进行除尘喷射，只用一只手就可以完进行操作。

集尘机装有防止超负荷机能。

为了防止粉尘爆炸，集尘器开如运转5秒之后开始给静电消除设备供电。

圆筒磁带盒式的集尘机过滤器，维护简单。

产品规格：

型号	IPC-20
离子发生方式	高频电晕放电/AC3.5kv

输入电压	AC100V ± 5%(50/60HZ)
消耗电流	1.0A(50HZ)/0.9A(60HZ)
集尘风量	1.6立方米/min (50HZ)/2.0立方米/min(60HZ)
静压	0.35KPa((50HZ)/0.50KPa(60HZ)
控制面台风速	0.8m/sec (50HZ) /1.0m/sec(60HZ)
集尘容量	0.5L
集尘机输入输出功率	50W
集尘过滤器	中性能过滤器 (圆筒式过滤器)
长*宽*高	678*358*385mm
重量	21kg
空气接管	直径为6mm的空气接管
使用流体	洁净空气 (0.4~0.7MPa)
空气消费量	355L/min(0.7MPa)
噪音	56dBA(50HZ)58dBA(60HZ)
臭氧产生量	0.05ppm以下 (50mm)
使用温度/湿度	0~40 /20~80%RH(不结冰的情况下)
附带品	树脂材传感驱动起子、危险禁用表

*我们提供：(IPC-20-E,输入功率AC230V) 欧州规格号，订货时请联系我们。

