

供应LNG回气枪密封圈 LNG马克回气枪密封圈

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应LNG回气枪密封圈 LNG马克回气枪密封圈 |
| 公司名称 | 上海嘉颺密封科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:JY 型号:通用 材质:UPE |
| 公司地址 | 上海市宝山区高逸路112-118号3幢1148室 |
| 联系电话 | 13661905912 |

产品详情

液化天然气LNG回气枪密封圈技术参数:

适用介质：LNG、LAr、LN2 最大加注压力：1.72MPa
最大工作压力：3.45MPa 工作温度：-196~50oC 温度：-180--300
线速度：20m/s

产品性能：

- 1.能承受温度的剧烈变化及耐高温性能好。2.防腐性能好。
- 3.介质的适应性较好，能适应绝大多数流体及化学制剂。
- 4.动态密封件性能佳
- 5.耐磨及耐低温效果好
- 6.工作寿命长
- 7.泄漏率低

附注：公司专业生产LNG加气枪/LNG加气设备密封圈：LNG加气站弹簧张力密封圈，10加仑回气枪密封圈。我公司联合中国石油设备研究院和中国低温密封试验室共同研制，由耐低温泛塞封外层由进口耐零下-200度低温UPE精加工，内置经耐低温处理的不锈钢防腐弹簧组合而成，耐在-196度的低温和腐蚀介质的环境中长期工作，在系统压力为零时，弹簧提供初始的预压力，当系统压力提高时，

U形腔内充满压力介质而使唇边紧贴缸壁，这样，保证了密封在整个压力变化过程中，始终具有良好的密封性能，根据不同的设备进口LNG和国产LNG加气设备可分4.5和4.8不同高度的密封圈，故可应用于各种加气站、加油站、LNG加气车、低温设备。价格低廉、耐磨、耐压、耐腐蚀和自紧密封性能强。