

# 不锈钢气动锤规格-灰斗气动锤规格

产品名称	不锈钢气动锤规格-灰斗气动锤规格
公司名称	烟台洁顺气动设备有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:洁顺气动 型号:无
公司地址	山东省烟台市福茂路213号
联系电话	0535-6809539 15053572789

## 产品详情

不锈钢气动锤规格-灰斗气动锤规格 • 一、特点：

- 1、气动冲击锤单作用冲击，不连续，需电磁阀控制保证持续作业,力量极大，远超振动器的效果。
- 2、铝合金的气动冲击锤外壳重量轻，碳钢气动冲击锤外壳强度高，适应恶劣条件。
- 3、气动冲击锤采用超强磁性元件，精心设计，蓄能后，冲击力大。 4、气动冲击锤耗气量少。
- 5、气动冲击锤采用气锤领域最新技术，冲击力与寿命远高于传统压缩铝气锤。
- 6、气动冲击锤在空间任意方向安装使用。 7、气动冲击锤敲击作用时，活塞直接作用在目标上。
- 8、气动冲击锤使用方便，只需用一根通气管即可,频率与力量可通过流量与压力调节。
- 9、气动冲击锤寿命长。 10、气动冲击锤冲击力的方向为上下冲击。 11、法兰式安装。

二、结构及作用原理： 三、技术性能参数: 型号 L 1 2 3 进气口M DH-30气动冲击锤

155 79 65 9 G1/4" DH-40气动冲击锤 169 108 88 11 G1/4" DH-63气动冲击锤

186 134 114 13 G1/4" DH-80气动冲击锤 198 160 139 13 G1/4" DH-100气动冲击锤

248 172 148 13 G3/8" 型号 工作压力 mpa 耗气量 单次(L/min) 冲击力 单次(kg) 重量 kg

DH-32 0.4-0.9 0.2 20-60 1.5 DH-40 0.4-0.9 0.3 30-80 2.5 DH-63 0.4-0.9 0.38 70-220 4.2

DH-80 0.4-0.9 0.58 90-300 9 DH-100 0.4-0.9 0.8 120-600 11

• 注：非标气动冲击锤冲击力可达2000千克 四、主要用途:

- 1，气动冲击锤防爆防潮，适用于不同行业的物料堵塞以及易爆防火花的工作环境。
- 2，气动冲击锤可安装在筛选机械，冷却机械，环保机械，除尘机械，锅炉清灰渣. 3，对有些含水份高的原料，不会因为冲击振动而析出水份，对混合原料不会因为冲击振动而产生再分离。这对比重低的原料不会出现振实现象。 五、外壳材质（默认为碳钢）：碳钢或铝。 六、注意事项：安装气动冲击锤时应将底盘与安装面贴实，以避免活塞侧向受力，影响使用寿命与密封。 七、选型参考：本公司以实事求是为原则列举了每个产品型号的优点与相对的不足。选型时应根据参数表选择，根据所需的力与频率进行选择，如有疑问，尽量咨询客服以获得最佳参考方案。 工作原理：本产品内置复位磁铁与高压启动装置，通气后高压气体进入储气腔内，当压力高于高压启动装置所控制的范围时，高压启动装置会瞬间开启，储气腔内的高压气体瞬间压缩到工作腔内，将锤头弹出，产生巨大冲击力。 使用注意事项:

1 使用气压必须大于0.7mpa 2 通气管径尽量大于12mm

3 最好不要空打，必须保证锤头能够击打到物体，否则会造成将复位弹簧快速毁坏。

4 保证锤头伸出部分尽量小于70mm（原因同上）

5 击打完一次后，进气部分须排放出储气腔内的压缩气体，保证锤头复位，以便下一次击打。 我公司

振动器广泛应用于物料分离,物料输送,料斗清空,辅助落料,物料捣实等.采用计算机辅助制造,技术成熟,经验丰富,做工精细,品质优良,精度高,寿命长.烟台洁顺气动设备///不锈钢气动锤规格-灰斗气动锤规格