

梅花管,腾达汇泰,定制梅花管

产品名称	梅花管,腾达汇泰,定制梅花管
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:LN1535
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

产品详情

梅花管采用多孔一体结构，刚度好，受力均匀。产品内壁摩擦系数小，穿缆轻快，施工简便易行。具有多个孔位，可预留管孔，提高通信孔位利用率。产品适用温度范围较大，在热带及寒冷地区均可使用。接头采用套接结构。毋需任何工具即可完成管子之间连接，便于施工和维护。梅花管使用寿命在埋深条件下大于30年以上。性能指标 管材的色泽均匀一致，颜色为白色，可根据用户要求，也可定制其他颜色。管材光滑平整，色泽均匀，不允许有变形，扭曲等缺陷。内外管壁不允许有裂纹和破损、穿孔。标记应耐久易识别。

七孔梅花管广泛应用在市政工程。可用于穿线、穿光缆。建筑工程。用于建筑物下地埋穿线、地下穿光缆、便于辨别光缆型号；电气电信工程。可用为各种动力电缆的保护管。铁路、公路通信。用于通信电缆、光缆的保护管。工业。广泛用于化工、医药、环抱等行业的穿线管。农业、园地工程。用于农田、果园、茶园以及林带排灌。道路工程。用作铁路、高速公路的地埋穿线作用。矿场。可做矿井通风、送水排水管。开孔的双壁波纹管可作盐碱地高速公路的渗水排水管。用语各种行业的排水、排污管。如大型码头、港口工程、大型机场工程等等。

梅花管采用多孔一体结构，刚度好，受力均匀。产品内壁摩擦系数小，穿缆轻快，施工简便易行，目前梅花管应用较广泛，要求也比较严格，各个方面要达到规定的指标，下面我们就来了解下合格的梅花管的要求。

- 1、管材的色泽均匀一致，颜色一般选本色。

- 2、管壁不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质。管内、外壁光滑平整，切口内侧要求光滑。

- 3、管材长度：硬直管每根长度为 6000 ± 30 mm，制造长度也可由供需双方定。管材外径、单孔小的内径及其偏差应符合规定。管材同一截面壁厚偏差不大于12%，硬直管材同方向弯曲小于1%。