

检查井施工方案,检查井,腾达汇泰查看

产品名称	检查井施工方案,检查井,腾达汇泰查看
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:JI1652
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

产品详情

检查井接管安装1、检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井-管-井-管顺序安装，并逐渐向下游支管，干管延伸。2、井座接头与管道连接施工方法，应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。3、井座与汇入管，排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接口管径时，应管顶平接；井座排出管接口大于下游管道时，应管内底平接。4、管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，当其管径为315mm,应采用专用工具，不得使用链条扳手。5、附加接头的安装，应根据井筒尺寸和连接管道的直径，采用专用工具在井壁上开孔，孔洞圆周边缘应平整，安装附加接头不得倒坡。6、在地下水位较高或雨季施工期间，在管道（含检查井）安装完成（但尚未进行灌水试验）时，应采取防止井体上浮的技术措施。

如何维护塑料检查井：对于塑料检查井的维护，我们应从以下几个方面着手：1、管道疏通宜采用专用疏通机械实施水力保养。通常我们使用的维护工具有铲锹、铅桶、揽泥兜等普通工具；有时还需要使用到一些专业工具，如：污泥钳、高压水枪等。2、当雨水检查井内有积泥、砂清理等，我们宜采用机械吸泥工具实施清理。如采用人工清理时，应采用专用清洁工具。3、检查管道积泥情况时不得下井探测，应采用检查镜目测。4、在实施维护、保养时，应在检查井周围放置标有醒目警示用语。5、实施维护保养后，应按原状及时盖好井盖，污水管道检查井还应盖好内盖。6、当检查井井盖受外部原因而损坏或丢失后，维修部门应按原种类规格及时更换补缺。

塑料检查井的优势:

重量轻，易于运输和安装，性能可靠，承载能力强；适配性强品种齐全，可任意调节井筒高度及在筒体上打孔，调节方向，满足工程安装的一切需求。

综合造价低，维护费用少，比传统检查井更具优势；可以回收循环利用，有着巨大的社会效益。

我公司主要产品：梅花管、七孔梅花管、PVC栅格管、HDPE双壁波纹管、PVC双壁波纹管、大口径波纹管、钢带增强波纹管、MPP管、PE给水管、玻璃钢管、PVC电力管、HDPE硅芯管、PE三色子管、碳素管等。买通讯管道、排污管道就到腾达，欢迎订购洽谈。