

检查井作用检查井腾达汇泰查看

产品名称	检查井作用检查井腾达汇泰查看
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:HQ1027
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

产品详情

塑料检查井回填细节

1.对于回填土来说，一般不能掺杂石块以及其他带有棱角的硬块物体；2.应该进行分层对称回填，不能使井筒发生位移和倾斜；3.在进行分层回填的时候需要注意每层虚铺回填土厚度不应大于300mm4.回填应该采用人工，不应采用机械；5.在回填的每层都应用木夯等轻型夯实工具对称夯实，其密实度与管道回填一致；6.回填应在排水管线验收合格后进行；标龙激光打标机7.回填前应排除基坑、沟槽内积水；8.在道路上的塑料检查井回填至井筒上部时，应根据回填土土质及回填地基承载力特征值在井筒周围预留井盖基础基坑尺寸；9.塑料检查井回填应与管道沟槽的回填同时进行；10.回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土等；11.回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定。

在进行井管的连接的时候，一定要注意这可是有讲究的。井筒一般选用中空缠绕结构壁管或双壁波纹管；针对不同管材，井筒与井筒的连接方式也不同。一般大家会采用这样两种方式进行连接：

首先是中空缠绕结构壁管 中空缠绕结构壁管是一种双平壁结构的管材，在井筒与井筒的连接上要注意的是井筒之间的连接的密封性还要保持井筒的环刚度。一般中空缠绕结构壁管的连接方式有承插口焊接连接、热熔对焊连接、热收缩套连接、电热熔收缩带连接和套管连接；主要是通过一定的中介物质对井筒进行固定并在一定程度上增加井筒间的强度。

第二种是双壁波纹管 双壁波纹管分为带扩口的管材和不带扩口的管材。带扩口的管材一般采用承插式连接；不带扩口的管材一般采用管件连接或者是哈夫外固连接。

塑料检查井的优势:

重量轻，易于运输和安装，性能可靠，承载能力强；适配性强品种齐全，可任意调节井筒高度及在筒体上打孔，调节方向，满足工程安装的一切需求。

综合造价低，维护费用少，比传统检查井更具优势；可以回收循环利用，有着巨大的社会效益。

我公司主要产品：梅花管、七孔梅花管、PVC栅格管、HDPE双壁波纹管、PVC双壁波纹管、大口径波纹管、钢带增强波纹管、MPP管、PE给水管、玻璃钢管、PVC电力管、HDPE硅芯管、PE三色子管、碳素管等。买通讯管道、排污管道就到腾达，欢迎订购洽谈。