

《诚信合作》好排水板品牌=2米宽疏水板厂家

产品名称	《诚信合作》好排水板品牌=2米宽疏水板厂家
公司名称	山东泰安永立土工材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:绿泰 型号:0.8cm-6.0cm 规格:2*15m(可定制)
公司地址	山东泰安东部高新技术开发区
联系电话	0538-6632127 13563802394

产品详情

《诚信合作》西宁知名排水板品牌==青海2米宽疏水板厂家

绿泰建材排水板公司欢迎您（西宁2公分排水板首家供应商1356.380.2394微信）西宁地下车库疏水板，青海HDPE疏水板价格，品牌依托于排水板品质,排水板的品质是品牌的保障。

【西宁知名排水板品牌——绿泰】随着人们在排水工程中对于积水的排除，人们常常会使用到很多不同的排水用具来进行，如塑料排水板、塑料排水带还有塑料蓄排水板等用具，这些不同的排水用具为人们带来了不同的功能效果和方便之处，因此，人们在进行排水时可以根据自己的不同情况进行选择合适的排水用具。

国内工地最常用的就是卷材排水板和蓄排水板了。1356.380.2394[西宁、青海]塑料排水板的主要功能特点，塑料排水板主要是利用聚乙烯原料注塑而成的，因此，具有很高的抗压强度，且在进行使用过程中也不容易发生变形，是一种集排水、蓄水功能于一体的新型排水材料。排水板自身比较轻便且耐负荷比较高的特点，在运输时比较方便，可以将水大量的蓄积在支柱中进行再次利用，因此，具有防水、排水、蓄水和隔热、减振、隔音等功能。

绿泰排水板铺设规程，排水板施工方案: 1356.380.2394微信

1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。

2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。

3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。

4.地下室内墙防渗水，QQ：2667.601.733可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。

5.在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。

6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。

7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。

8.绿泰排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

排水板施工注意事项：

1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。

2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、避免重物堆压。

3、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。

4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，第一层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。

LVTAI绿泰多年来专注于塑料蓄排水板、排水板、1356.380.2394双面排水板、打孔排水板、黑色绿色白色排水板、植草板、植草格等等的科技研发和生产，我厂始终坚持以质量赢信誉，品质决定未来的发展。基于此，我们的产品在同行当中遥遥领先，并且高于行业平均标准。我厂产品价格绝对优惠，质量绝对保证！主要产品颜色有黑色、白色、绿色、棕色、墨绿色等，其他还可根据客户要求自行更改！欢迎来电咨询！