

工业陶瓷 瓷件 瓷环 瓷眼 瓷棒 瓷片 瓷条

产品名称	工业陶瓷 瓷件 瓷环 瓷眼 瓷棒 瓷片 瓷条
公司名称	宜兴市胜达耐火陶瓷有限公司
价格	.00/个
规格参数	特性:高频绝缘陶瓷 功能:绝缘装置陶瓷
公司地址	宜兴市丁蜀镇潜洛村
联系电话	13901536189

产品详情

宜兴市胜达耐火陶瓷有限公司是专业生产各种电器电子特种陶瓷、滑石瓷的有限责任公司。目前拥有固定资产300万元，生产陶瓷的设备齐全。并具备了产品检测手段，各种机械加工设备齐全，生产执行《中华人民共和国国家标准》gbp531-88标准，已通过rohs sh410998/chem rohs sh410998-a/chem的认证。主导产品为：灯具配件、灯具陶瓷、电加热器陶瓷、高频瓷、氧化铝陶瓷、堇青石、钢玉瓷、微波电加热管、保温材料及各类机车配件、陶瓷等，本厂生产的产品多次评为优质产品并评为市先进有限责任公司。我司产品具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐高压等优点、公司可按客户需求加工高难度的陶瓷制品。欢迎咨询！

联系人：汤经理 qq：2595588868; 阿里旺旺：yxsdtc; 邮箱：

2595588868@qq.com

sales@shengdaceramic.cn

电话：0510-87481698；传真：0510-87498178；手机：13901536189网址：<http://www.shengdaceramic.cn/>

产品性能表

材料性能	滑石瓷	高铝瓷		刚玉莫来石
	mgo-sio2	75% al2o3	95% al2o3	3al2o3 · sic
密度 (g/cm ³)	2.6-3.1	2.5-3.3	3.5-3.8	2.5-2.6
抗折强度(mpa)	140-150	200-300	300	100-200
热膨胀系数 (x10 ⁻⁶ mm/oc)	7-7.5	6	6.5-8.0	4.4-5.6
吸水率	0	0	0	0
热导率 (w/m · k)	2.5	10-15	17	3.9-6.1
体电阻率(· cm)	1012-1014	1013-1014	>1014	>1013
介电常数(1mhz)	6-7	7.5-9	8.6	6.4-7.3

介质损耗 1mhz(20oc)	(6-8)x10 ⁻⁴	(3-5)x 10 ⁻⁴	(2-3)x 10 ⁻⁴	(14-18)x 10 ⁻⁴
介电强度(kv/mm)	25-30	25-30	30-35	20-25
烧结温度(oc)	1350+20	1360+20	1650+20	1320+20
使用温度(oc)	<800	<1000	<1200	<800