

供应上海高精度计重电子台秤

产品名称	供应上海高精度计重电子台秤
公司名称	上海玺晋电子科技有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:洗净 型号:TCS 分度值:1g
公司地址	上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼J390室
联系电话	021-59949328 15801750075

产品详情

电子台秤使用注意事项：

- 1.要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了(时间不可过长)，使电子台秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。
- 2.电子台秤最好在干燥通风的环境中使用(防水秤除外)，因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。
- 3.电子台秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。
- 4.电子台秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如(电焊机，电钻，磁铁，大型电动机)等。

产品规格：

台面尺寸(cm)：30*40 40*50 45*60 60*80 特殊尺寸可根据要求定做

量程及分度值(kg/g)：30/1 60/1 75/1 100/1 150/1

产品功能

高精度A/D转换，最大外分度数30000，计数精度高于1 / 10000；
调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；
零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、调零速率可分别设置；计价和计数功能可选；

累加、累计显示功能；单重/样本数量输入方式随意，计数精度自修正功能；
A15（LCD显示）背光模式可选；A15E（LED显示）节电显示方式可选；
交直流两用,内置6V/4AH免维护蓄电池，随机充电；
电池电量/状态实时检测/指示，有欠压报警/关机保护功能；选配RS-232通讯口，波特率可选；
计数台秤技术参数 A/D转换方式: - 转换方式 A/D转换速率:10~20次/秒 最大A/D转换数:24bit
输入信号范围: - 2mV ~ 13mV 输入灵敏度: 1 μ V/e 传感器供桥电源:DC 5V
连接传感器个数:可接6个350 的传感器 传感器连接方式:4线制 检定分度数:3000 最大外分度数:30000
最大内分辨率:600000 分度值:1/2/5/10/20/50/100可选 显示方式(A15):21位LCD，10个状态指示符
显示方式(A15E):18位LED，10个状态指示符