

玻璃钢化粪池尺寸

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢化粪池尺寸 |
| 公司名称 | 泉州大春环保科技有限公司 |
| 价格 | 38000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大春 型号:DCB 材质:玻璃钢 |
| 公司地址 | 泉州新华路825 |
| 联系电话 | 059522522639 13960390232 |

产品详情

玻璃钢化粪池（隔油池）

玻璃钢化粪池(隔油池)特点：1、本产品整体化生产严密性好，无渗漏，彻底解决砖砌池污染地下水的问题，提高了环境的功能，改善了化粪池运行，保证了化粪池厌氧腐化的功能，实践证明，其清掏时间是砖砌化粪池的三至五倍，对物业管理带来极大方便。2、本产品占地面积小，具有较好的环保效益，特别适宜旧城建筑区内改造下水道系统设立化粪池，具有场地选择灵活的优点。在住宅区工程中日益增多的煤气、上下水、雨水、电话、电力、有线电视、地温空调等地下管网中节约出的土地可使管网综合设施条件得到改善。3、本产品采用优质高强玻璃钢复合材料，具有耐拉、抗压、抗腐蚀、抗冲击、强度高特点，使用寿命可与建筑同步。4、工厂化整体形生产，缩短了建筑后期的建筑工期，当日安装当日使用，提高了工效，提高了房地产业的经济效益和社会效益。5、本产品质轻，易于安装施工。6、本产品采用圆筒型外壳，筒壁采用曲面缠绕结构设计，抗压强度极高，经有关部门检测各项性能指标均符合设计要求，安装结束做好地坪后，经数次测检，15T卡车在上部碾压不沉降、不变型。7、本产品经济指标低于钢筋混凝土化粪池决算价格，与砖砌池基本持平。物美价廉，为用户所能承受，得到众多房地产公司及建设单位的支持。8、该产品由腐化、处理两大部分组成，内部设二道环流泛水装置，混合挂膜隔仓板将池体分割为三箱：第一箱为一级腐化池，通过环流填料箱进入二级腐化池，经二级腐化池的污水再通过环流填料箱进入第三处理池。填料箱及处理池体中设立体弹性填料，组成三级生化处理装置。立体弹性填料与诸如硬性类蜂窝填料及软性、半软性填料相比，其孔隙可变性大、不堵塞，材质寿命长，不粘连结团，表面截面积大，挂膜迅速，是目前最高效节能的新颖填料。二道环流挂膜装置加大了污水在池内的流程，污水在池内暂留时间增长，生物降解程度得以提高，大大降低了污水中COD及氨

氮的指数，同时还具备了格栅、过滤等综合功能。处理后水质可达国家二级排放标准。

适用范围：住宅小区、写字楼、宾馆饭店、学校、医院、营房、公共厕所、小区市政改造等场所生活污水处理，食品加工企业的排水处理. 技术原理：玻璃钢化粪池使用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合制成的圆筒型整体化粪池，与传统砖混化粪池相比，具有严密性好不渗漏、质量轻易于运输、抗压强度高、耐酸碱使用寿命长、安装快捷等优点。圆筒形化粪池有效利用体积大，筒体中及两端有T字型加强筋，两端外用车轮型封头，凹凸面设计。这种结构可以提高池体的强度及水压强度。池体上部设有进水和清污孔，池内用膜隔仓分成一级沉淀池、二级沉淀池和处理池三部分。隔舱板上设置有填充污水处理填料的填料箱，填料为具有弹性的维纶丝束。生活污水从化粪池上部进水口进入池体中一级沉淀池，比重大的部分沉入池底进行化粪池处理，比重小的部分漂浮于水面上层，可从清污孔捞出，上层污水经隔舱板上安装的填料箱侧面污水通道环流进入填料箱，与其悬挂式水处理填料富集的微生物接触，使水中的有机物降解。由于改直流泛水为环流泛水化粪池原理，污水在池体中增长了滞留时间，污水与填料的接触降解时间更长，有机物降解程度更高，从而使排出的污水中BOD指标大大降低。