

# 启正回转式鼓风机HCC-30S销售

产品名称	启正回转式鼓风机HCC-30S销售
公司名称	济南启正机械工业有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:启正 型号:回转式鼓风机HH-30S
公司地址	jnqzjx@163.com
联系电话	0531-83207086 18806407530

## 产品详情

济南启正HCC-30S，0.55kw小型回转式鼓风机，济南启正机械工业有限公司厂家生产直销，风机现货，质保一年，有需要请致电我公司联系

HCC回转式鼓风机也被称为滑片式鼓风机，或者是回旋式鼓风机，是一种低噪音环保风机，因其低噪音环保的特性受到广大用户的青睐。逐渐成为罗茨风机的首选替代品。

济南启正HCC-30S，0.55kw小型回转式鼓风机，风压0.1-0.5mpa，风量每分钟0.31-0.35立方米。我公司还有其他型号的回转式鼓风机，型号齐全，主要型号如下：

HCC-20S HCC25S HCC30S HCC40S HCC50S HCC60S HCC80S  
HCC100S HCC-125A HCC-150S,另外公司还生产相对应的小型立式回转式鼓风机，立式风机占地面积小，使用维护更加方便，公司也可根据用户需要定做，以满足不同客户的多元化需要。

济南启正HCC-30S，0.55kw小型回转式鼓风机用途广泛：污水处理鼓风曝气；污水搅拌曝气；小型污水处理；人口聚集区生活

污水处理；高速公路污水工程；楼堂馆所污水处理曝气；印刷行业的真空送纸；电镀槽、工业废水的搅拌曝气；食品包装吹风的气源供应；水产养殖供氧曝气；燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它需要气源供应的设备。

精巧的结构：回转式鼓风机结构精巧，主要由下列部分组成：1.鼓风机本体、2.空气过渡器、3.空气室、4.底座（兼油箱）、5.电机、6.滴油嘴。

回转式鼓风机风量范围为：0.20—10.2m<sup>3</sup>/min，鼓风机压力范围为：0.1-0.5kgf/cm<sup>2</sup> 属于中压风机。回转式鼓风机运转原理是靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩再吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑油送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。

济南启正HCC-30S，0.55kw小型回转式鼓风机与其他风机相比有如下特点：

- 1.体积小、风量大、噪声低、耗能省（回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理，虽然体积小，但风量大、节能，静音运转是其他形式的风机无法比拟的）
- 2.抗负荷变化，风量稳定(例如：污水处理曝气槽压力变化，则负荷变化，但风量随压力变化而变化甚微)
- 3.运转平稳，安装方便（小型机种运转时只要放置妥当则振动很小，不需要加装防振装置，安装方便）
- 4.材质精良，结构巧妙，性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料，结构精巧，坚固耐用，性能卓越，长期使用故障少)
- 5.附有空气室，散气平稳(全部机种附有空气室，可防止空气脉动，散气平稳)
- 6.保养简单，维护方便，低转速，磨损小，故障少，寿命长。
- 7.风机有多种型号，多种转速，风机选择余地大，还可根据用户需要加工定做。