

# 河南高效防粘渣剂

产品名称	河南高效防粘渣剂
公司名称	洛阳英顿耐火材料有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:英顿 型号:FZZ-1 耐火度: 1680度
公司地址	洛阳市西工区西小屯、东涧沟村升龙广场A区10幢1单元1802室
联系电话	13592588895

## 产品详情

河南高效防粘渣剂 防粘渣剂、除渣剂、高效渣铁分离剂由洛阳英顿耐材生产，河南高效防粘渣剂1359258895，我厂防粘渣剂主要用于转炉炉口、铁水罐口、钢包等部位防治粘渣，提高设备寿命，在江苏德龙等多家大型钢厂均取得了良好的使用效果。

【河南高效防粘渣剂，1359258895，专业解决钢铁冶炼过程中的粘渣问题】在钢铁冶炼过程中，会生成大量的伴生渣。而钢包作为冶炼中唯一的储运设备，渣线以上部分粘渣、结渣尤为严重，大大降低了炼钢效率。并且因为钢渣是一种较为复杂的侵蚀，会对炉衬造成不同程度的蚀损，降低钢包耐火内衬的使用寿命，下线清渣影响整个炼钢顺行，不但费时，而且费力，严重影响炼钢作业效率。针对这种情况，我们洛阳英顿耐火材料有限公司联合郑州大学高温材料研究所、洛阳耐火材料研究院开发出一种新型的、性价比非常高的新型防粘渣剂，可以较为轻松的解决较为严重的粘渣现象，大幅提高钢包作业效率及使用寿命，从而帮助钢铁企业实现大化的利润。【河南高效防粘渣剂，产品特点和性能】

1、河南高效防粘渣剂主要用于转炉、钢包、鱼雷车、铁水包等包口挂渣、易损部位。2、采用新型特种AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-CAO质复合材料与进口特种调和剂，不污染铁水或钢水，还能起到净化铁水或钢水的作用。3、河南高效防粘渣剂采用机械喷补方式进行施工，涂层厚度1-3MM，省工省料。4、涂料挂渣后定期与原衬自行分离脱落，不伤原衬。5、河南高效防粘渣剂对包口易挂渣部位定期喷补或者涂抹，可以有效提高包口寿命20% - 50%，同时不影响高温容器正常操作。

【河南高效防粘渣剂，洛阳英顿耐材在江苏德龙镍业的应用案例】2016年11月，江苏德龙镍业引进洛阳英顿耐材研发的“新型防粘渣剂”，在铁水包现场喷涂使用，2#、5#、6#、8#、9#等铁水包每个使用防粘渣剂0.2吨进行喷涂，喷涂后现场出铁50次。铁水包大部分渣体都可以自行脱落，个别在外力作用下可全部脱落。铁水包表面光滑，形成一层油面。

使用后，江苏德龙镍业对洛阳英顿耐材的新型防粘渣剂总结如下：

- 1、铁水包不粘渣，能保证现场生产不再因铁水包周转不顺影响生产。
- 2、铁水包不粘渣，能降低铁水损耗，提高铁水产量。
- 3、铁水包不粘渣，能抬高铁水包整体使用寿命至少20%，为公司节约了成本。

【河南高效防粘渣剂，理化指标】欢迎来电咨询:13592588895

【河南高效防粘渣剂，洛阳英顿耐材提供生产、施工、教学一条龙服务】网页价格仅供参考，对河南高效防粘渣剂还有更多疑问，欢迎来电咨询，电话：13592588895（微信同号）河南高效防粘渣剂