

混凝土振动台规格型号_品牌:鑫科

产品名称	混凝土振动台规格型号_品牌:鑫科
公司名称	沧州鑫科建筑仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沧州鑫科 型号:100型
公司地址	河北省沧州市献县
联系电话	0317-5103232 18034077966

产品详情

零售价格 混凝土振动台 100型

混凝土振动台技术参数：

型号 50 70 80 100

工作台面 500*500mm 700*700mm 800*800mm 1000*1000mm

振动频率(次/分) 2860 2860 2860 2860

振幅 0.3-0.6mm 0.3-0.6mm 0.3-0.6mm 0.3-0.6mm

振动器功率 0.55 KW 1.1KW 1.1KW 1.1KW

最大载重 75kg 180kg 200kg 250kg

二、结构及工作原理：

100型混凝土振动台主要由台底架、振动器弹簧等部件组成，台面与底架均用钢板和型钢焊接而成，振动台是用电动机加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置，起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。

混凝土振动台——主要用途

三、100型混凝土振动台台安装使用与维修：1、振动台安装前，应先打好基础，打基础时上平面要按水平找并按底梁螺栓孔埋好固定螺栓，然后安装，安装时固定螺栓必须拧紧。2、振动台安装完毕试车前，先开车3—5分钟后停车，对所有紧固螺栓进行检查，若松动须拧紧后方可使用。3、振动台布振实过程中，混凝土制品应牢固的紧固在振动台面上，所需振实的制品放置要与台面对称，使负荷平衡，振实

制品的紧固装置用户可根据自己的需求自行设计配制。4、振动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的润滑，延长振动器的使用寿命。5、振动台应有可靠的接地线，确保安全。

混凝土振动台 供应商 《沧州鑫科建筑仪器有限公司》