

ZYJ-A箱式压风自救装置,压风自救器

产品名称	ZYJ-A箱式压风自救装置,压风自救器
公司名称	盐城吉平通防设备有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:吉平 型号:ZYJ-A
公司地址	阜宁县东沟镇永兴路69号
联系电话	86-0515-87572706 13770179789

产品详情

压风自救装置是我公司根据当前煤矿实际情况，参考国内外压风自救器的特点，通过理论研究、结构创新而研发的一种新型的隔绝式气体啜吸防护装置，每组4-8人使用，是当矿井下发生事故或出现有害气体工作人员不能正常啜吸时，为避灾而设定的一种自救装置，是一种较为理想的矿井压风自救装置。

ZYJ矿井压风自救装置简称ZYJ型压风自救装置，解决了老式压风自救器在使用过程中，工人用头伸进风筒布袋遮挡视线，不能了解周围环境的变化，从而产生的情绪焦虑，影响自救等问题。

ZYJ-(A)压风自救装置（以下简称自救装置）主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护。当煤与瓦斯突出或有突出预兆时，工作人员可就近进入自救装置内避灾。一般情况下井下安装自救装置的个数不得少于井下全员的三分之一。

发生矿难后，煤矿工人如果长时间使用老式压风自救装置，长时间呼吸没有过滤干净的空气，事后容易对身体尤其是肺部造成很大的伤害。此外，老式压风自救装置由于空气的声音没有调节，噪音过大，容易加大工人的负面情绪。

压风自救装置其特点如下：

- 1、采用不锈钢箱体，无故障磁力门锁，美观、耐用；
- 2、采用 25的液压胶管快速插头连接，安装方便、使用可靠；

3、内部采用不锈钢、铜管连接，安全可靠；

4、压风自救装置采用专门设计的高效油水过滤器，单个压力调节装置，调压范围广，流量范围大，过滤空气中的油水、杂质，还可降低噪音，使通过的空气洁净卫生，使人员啜吸舒适；

5、压风自救装置采用单向节流阀啜吸口具，外部有害气体不能进入；啜吸口具是河南理工大学教授根据矿井下特点专门设计的，口具上安装了单向阀，气体只能从口具向外排出，外部气体不能进入，保证了矿工的安全，而且不影响视线，人员可在一定的范围内活动。

6、压风自救装置可以根据用户需要，设计多种安装方法和啜吸口具的个数。产品的技术参数：名称规格系统供气压力 0.3-0.7MPa 啜吸器调节压力范围 0.05-0.1 MPa 啜吸器供气量范围 30-55 L/min 输出压力 压力表显示 噪声 < 85dB(A) 操作方式 手动 防护方法 自吸式面罩 外形尺寸 (700~800) × 350 × 140

压风自救装置MT390-1995《矿井压风自救装置技术条件》依照《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）精神，济南嘉宏科技有限责任公司专门研发生产了ZYJ矿井压风自救装置，该装置主要应用于井下紧急避险系统，安装在井下避难硐室，工作面的机巷风巷，掘进工作面，以及运输和回风巷，井底车场，各种站房的适当位置。当井下发生灾害时，工作人员迅速进入附近装有矿井压风自救装置的地点，打开装置，戴上呼吸面具，进行自救。

联系人：周经理

联系电话：18261280238

Q Q: 994505019

邮 箱: 994505019@qq.com

阿里巴巴：<http://ycjpft.1688.com>

网 址：<http://www.ycjpft.com>