

小字符触摸屏喷码机

产品名称	小字符触摸屏喷码机
公司名称	石家庄卓不凡机械设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申欧 型号:810
公司地址	石家庄市栾城区宝程物流园西区A-07-1号(东尹村)
联系电话	18031825922

产品详情

名称：SOP810系列喷码机 型号：SOP810 总体性能：32位嵌入式ARM结构
互联网远程监控，升级一键开关机 喷头自动清洗 墨线自动检测 屏幕故障诊断显示 机器状态自动显示
工作日志记录 喷头全密封式一体化设计（全方位喷印）SD卡/USB数据信息导入 3G无线上网
操作界面：10.2吋彩色LED触摸屏 形象图文菜单 多级密码保护
开机语言选择/带屏保功能 不同类型信息使用不同颜色显示
故障检测自动显示 所见即所得

外部扩展：SD卡 USB接口 RS232串口输入
以太网口 编码器输入 光电开关输入
警报输出 预留多路控制输出

语言界面：中文，英文

规格与环境要求：规格尺寸：400x290x515mm 重量：27kg
喷头总管：3米 电压：110/220 VAC, 50/60 Hz 温度：-10 °C ~45 °C 湿度：10~95%无冷凝
304不锈钢机箱 防护等级：IP55 标准功能：喷印行数 1-6行
喷印点数 5x5 5x7 7x9 6x12 8x16 12x16 11x24 16x32 35点阵以内自编点阵信息
喷印速度 3米/秒（5x7）操作界面 彩色触摸屏、中英文菜单？
存储信息 无限制存储喷印信息
喷印内容 日期、时间、自动日期，自动有效期，班号，批号、流水号、四组计数器，计米，
自编图案，可变条码、二维码，仿伪码、多国语言，多种字体（支持个人签名）
喷印长度 1024个字符 中文输入 拼音输入法 区位码输入法
喷印墨水 黑色、蓝色、红色等多种颜色墨水 喷印字高 1~15mm（可调）
喷印距离 0~30mm（可调）字体加宽 1~9倍，可针对单个字符加宽
字体方向 正常字，反字，倒字，倒反字，可针对单个字符独立设定喷印方向
字体间距 1~8倍，可逐点随意编辑 隔膜泵四泵一体设计采用行业内最先进的隔膜泵，墨水泵、
溶剂泵、回收泵、循环泵四泵一体设计，淘汰了传统的齿轮泵，不需要压缩空气，与齿轮泵相比，有以

下优点：

- 1) 使用寿命是齿轮泵的数倍
- 2) 采用“仿生学”研究成果，能以近乎零磨损的方式工作且维修成本相当低
- 3) 不会由于齿轮泵机械摩擦而对油墨造成影响，能大幅度延长墨水使用期限，降低生产成本。
- 4) 采用优化的墨路系统设计，耗材消耗量仅是传统气源机的10-20%，齿轮泵机的60-70%

独特的喷嘴三重防堵功能

A拥有独立的清洗泵，每次关机时自动喷射溶剂清洗喷嘴及回收管路，开机时先自动喷射溶剂清洗喷嘴

及回收管路后再喷墨水。

B独特的喷头双阀结构能保证墨路系统里的墨水能够彻底清洗干净，并回到墨水箱里，真正做到喷嘴全

自动清洗。极大地减少日常维护工作，提高设备运行的稳定性。

C喷嘴片可单独拆下，置于超生波溶剂中，可彻底解决堵塞问题。

先进的墨水粘度自动控制系统

采用先进的墨水粘度控制系统，并自动调节，不受环境温度变化及开机时间长短等因素影响，使喷码

机始终保持完美的喷印质量，粘度控制采用检测浮子运动时间方式，相对其它牌子喷码机检测墨水采用滴漏

时间方式更为准确可靠。

强大的喷印功能

可在机器工作的时候编辑其他非工作信息，瞬间切换喷印内容。

可在线实现防伪码喷印，可变条码喷印

可接收电脑编制的BMP图案，可直接在触摸屏上制作特殊字符或图案，支持个人签名

具有编码同步、光电同步、同步器同步定距、在线一次检测N次喷印，N次检测一次喷印等特殊功能。

可随意设定计数器步长，递增，递减，循环喷印等。

完美的数字电路控制系统

“全数字智能”菜单系统能全自动数字显示电路墨路系统中的各个重要参数点，运行数据等重要参数且可

数字化调节，让设备运行状态一目了然。

故障自动检测系统通过数字化菜单及信号灯自动提示，能及时有效的排除故障。

特殊恶劣工业环境

采用抗磨损不锈钢机箱，IP55防护等级，独特喷头正压风功能能抵御粉尘和水的入侵，适合各种恶劣环境使用。

拥有多路墨路系统处理系统和故障报警显示功能，保证机器运行更加稳定，维护方便。

预留多路控制器输出端口，可根据需要与客户现场设备配合控制使用。