

# 外径115mm烧油箱罐体大功率加热管

产品名称	外径115mm烧油箱罐体大功率加热管
公司名称	盐城市宏兴源电热设备有限公司
价格	110.00/套
规格参数	品牌:宏兴源 型号:法兰电热管 规格:非标定做
公司地址	江苏省盐城市区大庆路63号
联系电话	0515-88222628 13275151286

## 产品详情

### 联苯锅炉空气加热器

联苯加热器防爆标志为Exd BT4 ExD BT6 Exde CT6等.

电加热管可广泛应用于加热水、油、空气、硝酸盐溶液、酸溶液、碱溶液和低熔点金属（铝、锌、锡、巴氏合金）。

- 1、管道加热器：电热管主要用于安装在空气加热系统的吹风管道中，作吹送热空气用。也可作为各类烘箱、电炉加热元件。
- 2、硝酸盐溶液溶液、油、水加热：将弯曲成型的管状电热元件焊接在法兰上构成。电热管用于敞开式、封闭式的溶液箱和循环系统中加热用。

3、单端加热器：电热管用于不能在两端接线的加热介质中工作，适用于热芯盒、射芯机等设备中使用。

性能优点：电热管具有结构简单，热效率高，机械强度高，安全可靠，灵敏耐用等优点。

产品结构：加热管是在无缝金属管内装入电热丝，空隙部分紧密填满良好导热性和绝缘性的结晶氧化镁粉而成。钛电热管及钛蒸气管钛材具有比重小、强度高、耐腐蚀。实践证明：钛在防腐设备生产应用中，效率高、寿命长、在电镀设备应用中，不影响镀液可大大提高电镀行业效益。

适用范围：

锅炉加热器防爆标志为Exd BT4 ExD BT6 Exde CT6等。

电加热管可广泛应用于加热水、油、空气、硝酸盐溶液、酸溶液、碱溶液和低熔点金属（铝、锌、锡、巴氏合金）。

1、管道加热器：电热管主要用于安装在空气加热系统的吹风管道中，作吹送热空气用。也可作为各类烘箱、电炉加热元件。

2、硝酸盐溶液溶液、油、水加热：将弯曲成型的管状电热元件焊接在法兰上构成。电热管用于敞开式、封闭式的溶液箱和循环系统中加热用。

3、单端加热器：电热管用于不能在两端接线的加热介质中工作，适用于热芯盒、射芯机等设备中使用。

性能优点：电热管具有结构简单，热效率高，机械强度高，安全可靠，灵敏耐用等优点。

产品结构：加热管是在无缝金属管内装入电热丝，空隙部分紧密填满良好导热性和绝缘性的结晶氧化镁粉而成。钛电热管及钛蒸气管钛材具有比重小、强度高、耐腐蚀。实践证明：钛在防腐设备生产应用中，效率高、寿命长、在电镀设备应用中，不影响镀液可大大提高电镀行业效益。

<http://www.hxyehe.com/ProductView.asp?ID=253>