

多晶纤维贴面块

产品名称	多晶纤维贴面块
公司名称	浙江嘉华晶体纤维有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖州市埭溪镇上强工业功能区创业大道21号
联系电话	0572-3826333 13706824333

产品详情

一、产品说明：多晶莫来石纤维贴面块是由多晶莫来石纤维经特殊工艺整理切割、压缩而成。不含任何结合剂成分，具有极好的弹性和柔韧性，最高使用温度可达1600。它们在氧化气氛、中性气氛或偏还原气氛下长期使用，仍能保持其原有的韧性、强度、柔软度和纤维结构，不含渣球，可用由各种高温工业窑炉的热面内衬粘附。明显的隔热性能，是高新技术产业化的结晶。二、产品特点：低蓄热、低导热率、抗热震性、良好的吸音性、热反射性能高、均匀的纤维直径、优良的化学稳定性、抗气流冲刷三、产品应用：加热炉、热处理炉、梭式窑、隧道窑、辊道窑、炉门、炉盖封闭四、产品理化指标：

品名/项目	分类温度	AL2O3	SiO2	容重kg/m ³	导热系数 (w/m.k)	重烧线收
T-1600纤维棉	1600	72-75%	25-28%	100	1000-0.226 1200-0.295 1300-0.337 1400-0.387	1500 × 6H
T-1700纤维棉	1700	80%	20%	100	1000-0.226 1200-0.295 1300-0.337 1400-0.387	1600 × 6H

注：产品的技术数据是由所采用的测试标准得的平均值，会在一定的范围内波动，该数据不代表产品的。
五、产品常用规格：200x100x(30-100)mm

