

不堵料螺旋上料机供应信息

产品名称	不堵料螺旋上料机供应信息
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	品牌:瑞智 型号:齐全
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

不堵料螺旋上料机设备描述：

设备名称：管式不堵料螺旋上料机

名称及型号 LSY163型 LSY180型 LSY230型

螺旋体直径（mm） 163 180 230

螺旋体转速（r/min） 310 310 240

机壳外径（mm） 194x6 219x8 273x8

额定输送量（水泥）（t/h） 35 45 65

输送长度（m） 2-12 2-13 2-15

工作位置角度 0-60 0-60 0-60

电机型号 Y132M-4 Y160L-6 Y160L-4

功率（kw） 7.5 11 15

一、不堵料螺旋上料机的特点：整体构造一目了然，并不复杂、横截面尺寸小、密封性好、运行过程安全有保障、制造成本低，便于中间装料和卸料，输送方向可逆向，也可同时向相反两个方向输送。输送过程中还可对物料进行搅拌、混合、加热和冷却等作业。通过装卸闸门可调节物料流量。但不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的及大块的物料。输送过程中物料易破碎，螺旋及料槽易磨损。单位功率较大。使用中要保持料槽的密封性及螺旋与料槽间有适当的间隙，该机还可以根据您的特殊要求为您量身定制。

二、不堵料螺旋上料机在混凝土搅拌站中，输送水泥等物料为人们极大地节约了人工成本，它不但适合粉煤灰物料，还适用于化工、冶金、粮仓加工、仓储及其它适用螺旋上料机的场所，该机螺旋体直径小，转速高，输送量大，精度高，输送工况佳。驱动装置采用齿轮减速机，具有转矩大，噪音低，不渗油，寿命长，输送外壳采用优质无缝管，法兰连接。LSY型系列螺旋上料机整体刚性好，承载能力大，在输送时，无论是水平输送，还是大倾角均可连续输送，且可随意选择工作位置和工作状态，拆装修理方便，安全可靠，是非常受客户欢迎的一款机械产品。

三、螺旋上料机保养说明

- 1、每个月检查一次机器上的零件，检查蜗轮，蜗杆，润滑块上的螺栓，轴承等活动部分是否转动灵活和磨损情况，发现故障立刻停止运行。
- 2、机器应放在干燥清洁的室内使用，不得在大气中含有酸类以及其他对机体有腐蚀性的气体流通的场所使用。
- 3、机器使用完毕后或停止时，应取出旋转滚筒进行清洗和刷清斗内剩余粉子，然后装妥，为下次使用做好准备。
- 4、如停用时间较长，必须做好清洁工作，上好防锈油。

