

哈纳HI8733便携式电导率测定仪

产品名称	哈纳HI8733便携式电导率测定仪
公司名称	北京欧信胜科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:意大利哈纳HANNA 型号:HI8733 主机尺寸:145 x 80 x 36 mm
公司地址	北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼
联系电话	010-60314850 18600106486

产品详情

哈纳HI8733便携式电导率测定仪

品牌：意大利哈纳HANNA

北京欧信胜科技有限公司，专业代理意大利哈纳HANNA水质检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

哈纳HI8733便携式电导率测定仪 | HI8733电导仪 产品概述

- 新款外观设计，超大屏幕显示，四量程快速手动选择；
- 适用于在恶劣的环境下也可提供实验室级别的测量结果。
- 人性化操作界面，温度补偿和校准，操作简单、便捷；
- 自动温度补偿，确保在不同环境下，测量精度和准确；

哈纳HI8733便携式电导率测定仪 | HI8733电导仪 技术参数

测量范围 0.0 to 199.9 μ S/cm、0 to 1999 μ S/cm 0.00 to 19.99 mS/cm、0.0 to 199.9 mS/cm

解析度 0.1 μ S/cm、1 μ S/cm 0.01 mS/cm、0.1 mS/cm

测量精度 (@20 °C) : \pm 1%F.S. (忽略探头误差)

电源模式 : 9V 电池

温度补偿 : 自动温度补偿 (0 to 50 °C) , 补偿系数 $\beta = 0$ to 2.5%/°C可调 校准模式 :
手动单点校准 (依据水样预测数据, 选择比较相近的电导率标准缓冲液)

使用环境 : 0 to 50 °C (32 to 122 °F) , RH max 100% 尺寸重量 :

主机尺寸 : 145 x 80 x 36 mm , 主机重量 : 230

哈纳HI8733便携式电导率测定仪 | HI8733电导仪 标准配置

HI8733

主机, HI76302W 内置温度传感器的四环电导率-
EC电极, 电导率标准缓冲液套装 (厂家随机进行配置标准值@25 °C : 1413 μ S/cm或12880 μ S/cm
, 定制专用电极清洗液, 规格 : 20mL \times 2) , 中英文使用说明书, HI721015 定制专用仪器包装盒

HI8733D

主机, HI76302W 内置温度传感器的四环电导率-EC电极, HI77310-11L 电导率标准缓冲液套装【标准值@
25 °C : 1413 μ S/cm、12880 μ S/cm ; 常规电极清洗液, 规格 : 460mL \times 3】 , 中英文使用说明书, HI72101
5 定制专用仪器包装盒

哈纳HI8733便携式电导率测定仪 | HI8733电导仪 售后服务中心 : 北京欧信胜科技有限公司

哈纳HI8733温度补偿功能电导率测定仪 | HI8733便携式电导仪现货低价促销中!

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!