TPT 半自动焊线机

产品名称	TPT 半自动焊线机
公司名称	北京锐峰先科技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPT 型号:HB16
公司地址	北京市海淀区厂西门路2号吉友大厦4015室
联系电话	13911457960

产品详情

TPT 半自动焊线机 Wire Bonder

HB16 楔形&球键合机

马达驱动Z&Y轴

+ 楔形、球、凸点和带键合

+ 17μm至75μm引线和25μm X 250μm 线带

+ 6.5 ”液晶触摸屏

+ 深腔键合头可达16mm

+ 键合臂长165mm

+ 100个程序的存储能力

+ 马达驱动Z&Y轴

+ 线弧可编辑

+ USB备份

+ 电子球径控制

+ 吸取&放置选项

+ 拉力测试选项

+ 铜线键合选项

HB16 热超声键合机用于楔形&球键合

HB16是一台桌上型键合机，是实验室、试点或小批量生产线的理想设备。仅仅需要更换劈刀，一个键合头就可以适用于球/楔或楔/楔键合模式。用触摸屏容易操作。所有键合参数可以直接进入并进行简单的调节。

技术规格

键合方法	楔 - 楔，球 - 楔，带 - & 凸点 - 键合
金线直径	17 - 75 μ m（0.7-3mil）
铝线直径	17 - 75 μ m（0.7-3mil）
带尺寸	最大25x250 μ m（1x8mil）
超声系统	62kHz 传感器 PLL控制
超声功率	0 - 10 W输出
键合时间	0 - 10 秒
键合力	5 - 150 cNm （350cNm可选）
劈刀	1.58，长19mm（0.0624 ” x0.75 ” ）
马达驱动的线轴	50.8mm（2 ” ）
断线	键合头切断/夹子切断
送线角度	90度
夹子移动	马达驱动上/下移动
球径控制	电子控制
马达驱动Z轴行程	17mm（0.67 ” ）

马达驱动Y轴行程　7mm（0.27 ”

缝焊深度　165mm（6.7 ”）

微调平台移动　10mm（0.4 ”）

机构比　6:1

温度控制器　高达250°C +/-1°C

电力需求　100-240V +/-10%，50/60Hz，最大10A

外形尺寸　680x640x490mm

重量　净重42kg