

玻璃钢电线电缆保护管厂家批发-港骐

产品名称	玻璃钢电线电缆保护管厂家批发-港骐
公司名称	河北港骐玻璃钢有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街319号中央花园6幢3层3048号
联系电话	0318-8669180 15631851221

产品详情

电线电缆保护管是以高强度的玻璃纤维为增强材料和按照特定配方组成的化合物，通过缠绕、卷制、固化、复合成型，它有着复合材料所特有的优越性，并配有管枕支架做支撑，起固定散热作用

港骐(15631851221)生产的电线电缆保护管有机械缠绕型、缠绕加砂型两种;电缆

缠绕管规格分为：

Φ 100 × 5 × 6000、 Φ 100 × 8 × 6000、 Φ 125 × 5 × 6000

Φ 125 × 8 × 6000、 Φ 150 × 5 × 6000、 Φ 150 × 8 × 6000

Φ 150 × 10 × 6000、 Φ 200 × 10 × 6000、 Φ 200 × 12 × 6000

电线电缆保护管特点

- 1、强度高抗外载能力强:可直接地埋电缆管，用于行车道下直埋无需混泥土层，可加快电缆工程的施工进度。玻璃钢管材具有柔性接头，能抵制外界重压和基础不均匀沉降带来的压力。
- 2、抗腐蚀能力强、能抵御各种酸、碱、高盐碱及污水等腐蚀土壤及流体的侵蚀。
- 3、无流损耗和电腐蚀，绝缘性耗，有利于电缆和运行
- 4、阻燃、耐热性能好，在高温下长期使用不变性
- 5、内壁光滑无毛刺，不会刮伤电缆。
- 6、设计采用承插式连接方式，适用热胀冷缩
- 7、重量轻，一人即可搬运，两人便可就地实施安装操作，可大大缩短施工周期，降低安装工程造价
- 8、采用玻璃纤维管可避免道路开挖暴露时间长，影响城市交通秩序等现象

9、使用寿命长，在地下使用可长达40年之久。中性能和性价比优于其他材质的玻璃钢缠绕管，电线电缆保护管的技术参数

项目	技术指标	检验标准
拉伸强度 (Ft)	120	GB-T1447-1983
弯曲强度(Fe)	170	GB-T1447-1983V
压缩强度(Fc)	102	GB-T1447-1983
冲击韧性(J)	85	GB-T1447-1983
巴氏硬度(H)	30	GB-T1447-1983

阅读原文：<http://www.frp31.com/gs/320.html>