

# 大棚椭圆管骨架材料厂家，椭圆管大棚设计生产

产品名称	大棚椭圆管骨架材料厂家，椭圆管大棚设计生产
公司名称	泊头市泰达压瓦机械厂
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省泊头市开发区
联系电话	18103272309

## 产品详情

单体的椭圆管大棚是目前使用比较广泛的一种大棚，这种棚不同于以前钢架的焊接大棚，易生锈，维护成本也不低，在加上焊接人工焊接，现在的这种椭圆管骨架大棚为组装式，安装省时省力，在强度不降低的同时，使用椭圆管大棚的灵活性更强，空间利用率更大。而且增加了外部保温系统，大大增加了冬季的保温性能便于冬季栽培应用

采用椭圆管大棚钢架骨架结构，可以建设的温室跨度10-20米，跨度大的当然也需要适当加立柱，温室长度50-120米，温室脊高5.0-6米米，肩高1.5-1.7米左右。温室大棚采用0.12-0.15mm厚无滴膜覆盖，或者PO膜，或者黑白膜根据不同的生产需要选择，外覆压膜线，屋面和底部通风口设置电动卷膜器，夏季可通风降温。温室外部整体覆盖防雨保温被，两侧面设置电动卷帘机。

椭圆管骨架材料参数性能指标：

- 1、性能指标：风载：0.5KN/m<sup>2</sup>。雪载：0.4KN/m<sup>2</sup>。
- 2、卡槽技术参数：材质：冷轧热镀锌板，屈服强度235 Kg/mm<sup>2</sup>。宽度：30mm。厚度：0.7mm。成型工艺：冷弯成型。
- 3、压膜带：该压膜线为优质尼龙芯压膜带，其抗拉性好，抗老化能力强，对棚膜的压力均匀，能起到保护棚膜的作用。
- 4、基础：温室内部立柱和四周基础均为点式基础，下挖300mm，上置预埋件。

主体镀锌钢骨架，主拱杆为80\*30\*2.0mm椭圆管，全长约为24.0m左右，全部为镀锌材料，上锌量为80g/为普通要求，如果是养殖大棚要采用热镀锌管材，或者热镀椭圆管。从端部起，主体椭圆管拱架每隔1m为间距。各连接部位均采用镀锌螺栓和自攻螺丝连接，尽量避免焊接或者采用不经防腐的螺丝连接。长度可以做订尺，量小的需要插接使用，插接部分要用自攻螺丝固定