

# 哈纳HI9147溶解氧测定仪

产品名称	哈纳HI9147溶解氧测定仪
公司名称	北京欧信胜科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:意大利哈纳HANNA 型号:HI9147 主机尺寸:185 x 72 x 36 mm
公司地址	北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼
联系电话	010-60314850 18600106486

## 产品详情

### 哈纳HI9147溶解氧测定仪

品牌：意大利哈纳HANNA

北京欧信胜科技有限公司，专业代理意大利哈纳  
HANNA水质检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

**哈纳HI9147溶解氧测定仪 产品概述**      防水设计，大屏幕背景灯LCD，操作向导显示；  
电量显示图标，提醒及时更换电池，测量准确可靠；      测量结果以ppm（mg/L）或%表示；  
定制设计、独特溶氧探头、适用于水产养殖行业。

高度，盐度和温度自动补偿、空气中自动校准功能；  
独特流电式溶解氧电极，无需极化，就可测量；

### 哈纳HI9147溶解氧测定仪 技术参数

**测量范围** 溶解氧（DO）：0.0 to 50.0 mg/L（ppm） 饱和溶解氧：0 to 600 % 温度：-5.0.0 to 50.0  
° C（32.0 to 122.0 ° F）

**测量精度**（@ 20 ° C/68 ° F） 溶解氧（DO）：± 1% F.S. 饱和溶解氧：± 1% F.S. 温度：± 0.2  
° C（忽略温度探头误差）

**解析度** 溶解氧 (DO) : 0.1 mg/L (ppm) 饱和溶解氧 : 1 % 温度 : 0.1 °C

**校准模式** : 单点或双点校准自动校准, 零点或空气中自动100%校准

**高度补偿** : 0 to 4000米 (解析度 : 100米) **盐度补偿** : 0 to 51 g/L (解析度 : 1 g/L)

**温度补偿** : 自动温度补偿, -5.0.0 to 50.0 °C (32.0 to 122.0 °F)

**使用环境** : 0 to 50 °C (32 to 122 °F), RH max 95%, 无冷凝

**电源模式** : 3 x 1.5V 电池 **尺寸重量** : 主机尺寸 : 185 x 72 x 36 mm, 重量 : 450g

**标准配置**

HI9147-04

主机, 内置温度传感器电流式溶解氧电极, 4米线长, HI76409A 定制专用溶氧膜, 数量 : 2个, HI7042S 定制溶氧专用填充液, 规格 : 30mL, 中英文使用手册, HI721016 专用仪器携带箱

HI9147-10

主机, 内置温度传感器电流式溶解氧电极, 10米线长, HI76409A 定制专用溶氧膜, 数量 : 2个, HI7042S 定制溶氧专用填充液, 规格 : 30mL, 中英文使用手册, HI721016 专用仪器携带箱

HI9147-15

主机, 内置温度传感器电流式溶解氧电极, 15米线长, HI76409A 定制专用溶氧膜, 数量 : 2个, HI7042S 定制溶氧专用填充液, 规格 : 30mL, 中英文使用手册, HI721016 专用仪器携带箱

**哈纳HI9147溶解氧测定仪 | 溶氧仪HI9147现货低价促销中!**

**哈纳HI9147溶解氧测定仪 | 溶氧仪HI9147测量数据精准!**

**哈纳HI9147溶解氧测定仪 | 溶氧仪HI9147售后服务中心 : 北京欧信胜科技有限公司**

**北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!**