

保温棉星晓特材

产品名称	保温棉星晓特材
公司名称	无锡星晓特材有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:星晓特材 密度:110-220Kg/m3 厚度:1—25mm
公司地址	锡山区锡北镇八士东房桥村
联系电话	0510-85259735 13771148880

产品详情

防火隔热保温棉（隔音棉）是将防火纤维短切成一定长度后，经分丝、成绒、针刺工序，制成毛毡状的空气净化、隔热、隔音、保温材料。它是一种无毒无害的无机材料，与传统的玻璃棉、石棉制品相比，不含任何黏结剂，不会发出任何味道（即绝不燃烧、绝不发出任何烟味），特有的柔曲性便于剪裁、切割，对操作工人不易产生中毒、过敏，是现有各种保温吸音材料中更具特色的新型环保产品。

主要性能特点：防火隔热保温棉具有耐热温度高，保温性能好(毡层纤维呈单纤维，三维微孔结构，孔隙率高)、吸音率大、尾气净化效率高、耐腐蚀、防虫蛀、防霉变、吸率低、抗振性好、阻燃、质量轻等特点。

主要用途：

防火隔热保温棉毡广泛用于航空、军工；及机电、冶金、石油、化工、煤炭、建筑、交通等一般工业领域。适用于冷热管道保温、锅炉保温、公众场所保温；飞机、汽车、轮船、货车等厢体的夹层保温隔热，消音系统、防火板。还是理想的汽车、摩托车尾气净化、消音材料。被用来做成汽车顶蓬、引擎盖隔热垫、玻璃纤维耐火隔热棉、耐高温隔热毯（烤炉用）、玻璃纤维保温棉（家用电器）、耐火纤维毡（微波炉用）、保温隔热棉、防火隔热毯（灯饰隔热垫）。

主要规格：

最高耐热温度： 700

导热系数：常温下 $0.035 \text{ W/M} \cdot \text{K} \pm 0.005$

吸湿率：<5%

密度：110-220Kg/m³ 标准中密度公差为+15% -10%。

厚度：1—25mm

宽度：1050-2400 (mm)

执行标准：A级-不燃GB8624-2006

现我公司根据客户的特殊要求，可将保温棉表面贴合铝箔和防火布。