

SWL5吨丝杆升降机

产品名称	SWL5吨丝杆升降机
公司名称	德州卓泰传动机械有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:卓泰 型号:SWL5吨 产地:德州
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯镇水电站（德州治鑫机械厂院内2楼201室）
联系电话	0534-2675557 15624281118

产品详情

SWL系列蜗轮丝杆升降机又称QWL升降机以及螺旋升降机广泛应用于机械、冶金、建筑、水利设备等行业，具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能。SWL蜗轮丝杆升降机是一种基础起重部件，具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。可以单台或组合使用，能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或其他动力直接带动，也可以手动。它有不同的结构形式和装配形式，且提升高度可按用户的要求定制。

蜗轮螺杆升降机，是通过蜗轮传动螺杆完成提升、下降、推进、翻转等功能，是一种基础起重部件，已列为JB/T8809-1998标准。广泛地用于机械、冶金、水利、化工、医疗、文化、卫生等各个行业，具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便、使用灵活、可靠性好、稳定性高、使用寿命长等优点，可以用电动机或其它动力直接带动，也可以手动。本系列蜗轮螺杆升降机可以自锁，承载能力2.5t~120t，最高输入转速1500r/min，最大提升速度2.7m/min，有不同的结构型式和装配方式，工作环境温度在-20~100之间，提升高度按用户要求制造。

型式：2.1结构型式

1型-蜗轮与螺杆为螺旋联接，丝杆作轴向移动。2型-

蜗轮与螺杆为键联接，螺杆上配螺母。丝杆作旋转运动，螺母作轴向移动。2.2装配型式
升降机每种结构型式又分为两种装配型式：

1型结构型式有两种装配型式：2型结构型式有两种装配型式：

A型：螺杆工作端在上；向上移动。A型：螺杆工作端在上，螺母上顶或下拉；

B型：螺杆工作端在下；向下移动。B型：螺杆工作端在下，螺母下压或上拉；2.3螺杆头部型式

1型结构型式螺杆头部分为I型（圆柱型）、II型（法兰型）、III型（螺纹型）和IV型（扁头型）四种型式

2型结构型式螺杆头部分为I型（圆柱型）和III型（螺纹型）两种型式2.4传动比

升降机蜗轮蜗杆传动分为两种传动比，即普通（P）和慢速（M）。2.5螺杆的防护

1型升降机螺杆的防护分为：基本型、防旋转型（F）和带防护罩型（Z）；

2型升降机螺杆的防护分为：基本型和带防护罩型（Z）