

PS-Smart强力板式振荡混匀仪

产品名称	PS-Smart强力板式振荡混匀仪
公司名称	北京中时维兴仪器设备经营中心
价格	4780.00/台
规格参数	品牌:北京 型号:PS-Smart
公司地址	北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027
联系电话	010-80540391 15910585107

产品详情

PS-Smart强力板式振荡混匀仪

关键词：混匀仪,混匀器,96孔板混匀仪,96孔板混匀器,振荡仪,振荡器,板式振荡仪,板式振荡器

PS-

Smart强力板式振荡混匀仪可强力混匀。

更大的混匀直径 (3mm),所有样品板均可达最大振荡速度1800转/分钟,保证混匀效果。

兼容PCR板、深孔板、培养板及各种EP管,适用范围广。

性能特点：

- 更高的混匀速度,更大的混匀力度,更宽的适用范围,尤其适用于深孔板;
- 强力混匀:对所有样品板均可到达1800rpm的混匀频率;
- 可编程的间歇式振荡,达到更好的反应效果;

- 点动混匀功能；
- 样品架橡胶夹层设计，防止样品管转动功能；
- 更大的混匀直径(3mm)，更大的混匀力；
- 平面二维混匀技术，防止样品溅射；
- 直流无刷电机，更长的使用寿命

参数：

速度控制范围：250-1800rpm

时间控制范围：1m-9h59m

间歇振荡时间：1s-9m59s

振荡直径：3mm

技术指标：

项目	内容
货号：	0401270（不含样品架）
型号：	PS-Smart
名称：	PS-Smart 强力板式振荡混合仪

&适用样品容器：	微孔板，酶标板，培养板，深孔板，PCR板，EP管
EP管板架：	96 × 0.2ml，54 × 0.5ml，35 × 1.5ml；
&混匀技术：	平面二维混匀技术，防止样品溅射
&速度控制范围：	250 - 1800rpm，增量为10rpm
&轨道振幅：	8mm
时间控制范围：	1分钟 - 9小时59分钟或连续，增量为1分钟
&间歇振荡时间：	1秒—9分59秒
&操作显示：	液晶LCD显示振荡速度、振荡时间和间歇时间，独立的点动混匀功能按键，瞬时混合
&样品架：	样品架橡胶夹层设计，防止样品管转动的功能
电机：	直流无碳刷免维护电机，使用寿命更长
外形尺寸：	24 (W) X 20 (H) X 13 (D) cm，体积小节省空间
净重：	4.5kg