金建 HDT/V-3216热变形、维卡软化点温度测定仪 6工位 多点测温

产品名称	金建 HDT/V-3216热变形、维卡软化点温度测定仪 6工位 多点测温
公司名称	承德市金建检测仪器有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:金建JJ-TEST 型号:HDT/V-3216 产地:河北承德
公司地址	承德市开发区１４号
联系电话	0314-2121111 18831401140

产品详情

HDT/V-3216热变形、维卡软化点温度测定仪

描 述：本试验机是依据*新的****和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器。适用于测量高分子材料的维卡软化点温度和热变形温度。机械结构：卧式自动升降、加载控制方式：触摸屏控制精 度： 多点测温工位数量：6工位排烟系统：有

产品特点： 符合标准: 符合GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D 1525,ASTM D 648等标准要求。 技术参数:

型 号：	HDT/V-3116	HDT/V-3216

控制方式：	触摸屏控制	PC机控制
温度控制范围:	室温～300°C	
升温速率：	30-120°C/h任意设定升温速率	120°C/h、50°C/h两种升温速率：50°C/h误差小于±0.5°C/6min;120°C/h升温速率误差±1.0°C/6min
*大温度误差：	±0.5°C	
温度测量点：	6个；测温点与试样距离满足*新国际先进标准要求	
试样架数：	6架	
试样架自身热膨胀系数：	<0.005mm/100°C	
形变测量量具：	远传数字千分表	
形变测量范围：	-1.00mm～9.00mm	
试样支承跨距：	64mm、100mm	
*大形变测量误差：	0.005mm	
加热介质：	甲基硅油（小于100厘斯）	
冷却方法：	150°C以上自然冷却，150°C以下水冷或自然冷却	
	上限温度设定，试验温度达到上限温度时自动停止加热	
	自动升降功能及排烟系统	
所需空间：	前后0.5m，左右1.5m	
电 源：	(220-15% ～220+10%)VAC 50Hz 7.5kW±10% 单相三线	
外型尺寸(长×宽×高)：	(950×560×980)mm	