

金建 JJESC-100耐环境应力开裂试验机 聚乙烯塑料应力开裂试验装置

产品名称	金建 JJESC-100耐环境应力开裂试验机 聚乙烯塑料应力开裂试验装置
公司名称	承德市金建检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金建JJ-TEST 型号:JJESC 产地:河北承德
公司地址	承德市开发区 1 4 号
联系电话	0314-2121111 18831401140

产品详情

JJESC系列 耐环境应力开裂试验机

一、产品描述

主要用于聚乙烯塑料环境应力开裂试验，该设备采用独特的刻痕装置，结构完美，技术先进。

二、产品特点

根据GB/T1842-2008《聚乙烯塑料环境应力开裂试验方法》，ASTM D1692：1997《聚乙烯塑料环境应力开裂试验方法》所推荐的试验装置，设计出的一套用于聚乙烯塑料环境应力开裂试验的实验装置，这套试验装置保留了原型装置的技术要求，并在结构上有所创新，该设备结构完美，技术先进。

仪器结构：

整套试验装置由：A.恒温浴槽、B.刻痕装置、C.试样弯曲装置、D.试样转移钳、E.试样保持架五部分组成。

三、技术参数

产品型号	JJESC-100	JJESC-101
工位数	20	50
容积	25L	50L

恒温温度	50 ±0.5 及100 ±0.5
试样尺寸	长×宽×厚=(38×13×厚) mm
刻痕长度	19±0.1
试样保持架	内槽宽度12mm
导热介质	软水(90 以下建议) 定子油(90 以上)
电源	220VAC-15%~220VAC+10%(单相三线制) 加热功率:3kW
使用环境温度	10 ~35

刻痕装置:

刀片长度	19±0.1mm
刀片厚度	0.23±0.03mm
刀刃角度	14° ±2°
刻痕装置行程	(0-13) mm
刻痕*大深度	3.5mm
外形尺寸	(310x156x280) mm

四、仪器配置

- 1)恒温浴槽 一台
- 2)刻痕装置 一个
- 3)试样弯曲装置 一台
- 4)试样转移钳 一台
- 5)试样保持架 三个
- 6)试管 三个
- 7)标准样块 一个
- 8)刀片 三个

五、售后服务承诺

- 1、我公司负责设备的安装与调试(免费)；
- 2、负责对操作人员进行专业培训，并能独立进行试验操作(免费)；
- 3、负责两年内免费维修，终身维护；(因使用不当造成的产品毁损、配件遗失除外)
- 4、对于用户的技术咨询，我公司技术人员随时予以解答，并提供**的技术支持；
- 5、对于用户无法自行解决的问题，我公司负责派遣技术人员协助解决；
- 6、客服专员对用户进行定期回访，指导用户保养维护试验机；

7、产品质保期：两年。