南宁柳州梧州北海防城熔纤机

产品名称	南宁柳州梧州北海防城熔纤机
公司名称	南宁亦然通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康未 型号:C6
公司地址	南宁市青秀区厢竹大道28号
联系电话	18777764361

产品详情

comway (康未)c6熔接机

新一代多功能三合一ftth光纤熔接机
★业界最快的开机速度，开机只须2秒。
★最快熔接时间6秒，典型加热时间25秒
★极速启动技术，瞬间进入工作状态
★大容量电池，连续熔接和加热300次以上
★自动识别光纤类型，自动选用最优熔接模式
★电极拆装简单，夹具更换方便
★高速usb连接，互联网远程维护
★防尘、防雨、抗风、抗摔，坚固耐用

性能参数：
尺寸 长156×宽135×高149(mm)
重量 重2.0kg(含电池2.5kg)
对准方式 4马达纤芯对准
适用光纤类型 sm(itu-t g.652), mm(itu-t g.651), ds(itu-tg.653), nz/nzds(itu-t g.655), bi(itu-t g.657)芯
光纤直径 包层80~150μm，涂覆层100~1000μm
切割长度 直径250μm涂覆层8~16mm切割长度，直径250μm以上涂覆层16mm切割长度
熔接模式 共100组熔接模式存储空间
熔接时间 sm-sm fast模式8秒，auto模式20秒
光纤放大 x或y单视图单独显示300倍，x和y双视图同时显示180倍显微放大
端口 高速usb端口，用于连接pc软件和固件升级
电源供电 ac100-240v, 50/60hz
电池供电 5200mah大容量电池，连接熔接和加热200次以上
拉力测试 1.96~2.25n
存储条件 相对湿度0~95%，温度-40~+80℃（电池-10~+40℃）长期存储
温度 -10~+50℃，风速15m/s
操作条件 海拔0~5000m，相对湿度0~95%

熔接损耗估算 有
回波损耗 >>60db
平均熔接损耗 sm:0.02db, mm:0.01db, ds:0.04db,nz/nzds:0.04db, bi:0.02db(根据itu-t标准以剪断法测量)