

HM2675D绝缘电阻测试仪

产品名称	HM2675D绝缘电阻测试仪
公司名称	武汉豪铭电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:豪铭电力 型号:HM2675D
公司地址	东湖开发区雄楚大道699号1栋608室
联系电话	027-87446630 13349875788

产品详情

hm2675d绝缘电阻测试仪

一．概述

通过测试系统中不同组件的绝缘电阻（变压器、开关装置、导线、马达），可以隔离并修复发生故障的部件。利用绝缘测试来检验试品对地或者相邻导体之间的绝缘对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义。在给系统加电之前，利用绝缘测试验证它是健全的，能够改善系统的性能；绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷，而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟，该项测试是强制性的，即使对最小的民用系统也是如此。

二．性能特点

多档测试电压，测量绝缘电阻高达2t 。

绝缘电阻值采用31/2lcd数字显示。

绝缘电阻测量自动转换量程，读数方便。

测量环境温度。

自动计时功能，仪器蜂鸣器每间隔15秒短鸣一次。

自动测量计算并存储r15s、r60s、r600s、吸收比、极化指数值。

额定电压：500v;1000v;2500v;5000v

工作电压：额定电压 $\times (1 \pm 10\%)$

测量范围：0-100g ;0-200g ;0.001-500g ;0.001-1000g

误差： $\pm 10\%rdg+1d$ (测量值最大显示1999)

输出短路电流：1.5ma; 1.5ma; 5ma; 5ma

吸收比、极化指数：测量范围：0.1-19.99;误差： $\pm 2\%rdg+1d$

整机功耗：10w

工作温度与湿度：0 ; 85%rh

耐压：ac2.5kv 50hz 1min

工作电源：14.8v(2.2ah)可充锂离子电池

充电电源：ac：220v 50hz ($\pm 10\%$)。

尺寸：270mm(l)*210mm(w)*100mm(d)

重量：约2kg