

# 普罗名特计量泵

产品名称	普罗名特计量泵
公司名称	基睿仪器（上海）有限公司
价格	1245.00/台
规格参数	品牌:普罗名特 型号:CONC
公司地址	上海市闵行区纪鹤路2号第4幢A122室
联系电话	021-31661108 17740836270

## 产品详情

普罗名特CONCEPT C系列计量泵是由微处理器控制，短冲程、电磁驱动的隔膜型计量泵。CONCEPT C系列计量泵以其精巧的结构、可靠的性能、优越的性价比而为大多数OEM客户所接受。由于泵头材质具有良好的耐化学腐蚀性能，因而可以对各种工艺过程中几乎所有化学液体进行精确计量。不但可手动控制，也可通过外部的脉冲或模拟信号控制。

优点：

结构精巧，性能可靠

性价比突出

泵头材质耐腐蚀，应用广泛

应用领域：

可对水处理、石化、卫生、饮料等行业中几乎所有常见的化学液体进行计量，例如碱液、酸液、含氯的溶液、消毒剂、凝结剂、冷却塔用化学药剂等。

特点：

计量范围：0.72-24 l/h, 16-1.5 bar

电磁驱动正排量计量泵、结构紧凑、可靠耐用

多种具有良好耐化学腐蚀性能的泵头材质可供选择

冲程长度可藉手动旋钮从0-100%连续调节（最佳调节范围：30-100%）

重复计量精度优于  $\pm 2\%$

冲程频率控制形式多样：

手动调节实现三种固定计量频率：100%、50%、25%

外部无源触点信号控制和100%、50%两种固定频率可选

外部模拟4 ~ 20mA电流信号控制和100%、50%两种固定频率可选

液位保护自锁：当系统接有药箱液位计时,根据液位报警信号,计量泵可以自动停止工作,避免空转

环境温度：-10 ~ +45

介质温度：-10 ~ +50

介质粘度：200 mPa · s

电源：220V , 50Hz

功率：12W/16W/24W

防护等级：IP65

绝缘等级：F

性能参数

型号

压力

流量

冲程流量

冲程频率

连接尺寸

吸入端入口

压力

重量

CONc bar l/h ml/stroke strokes/min. mm bar kg

1600 16 0.72 0.2 60 6 × 4 8 2.36

1601 16 1.14 0.21 90 6 × 4 8 2.36

1602 16 1.44 0.2 120 6 × 4 8 2.36

1201 12 1.14 0.21 90 6 × 4 5.5 2.36

1202 12 1.44 0.2 120 6 × 4 5.5 2.36

1203 12 2.34 0.21 180 6 × 4 5.5 2.36

1001 10 2.28 0.42 90 8 × 5 3 2.4

1002 10 3.12 0.43 120 8 × 5 3 2.4

1003 10 4.68 0.43 180 8 × 5 3 2.4

0703 7 3.60 0.66 90 8 × 5 3 2.4

0803 8 4.80 0.66 120 8 × 5 3 2.4

0806 8 7.20 0.66 180 8 × 5 3 2.4

0306 3 6.30 1.166 90 8 × 5 1.5 2.4

0308 3 8.70 1.208 120 8 × 5 1.5 2.4

0313 3 13.8 1.27 180 8 × 5 1.5 2.4

0212 1.5 12.0 2.22 90 12 × 9 0.8 2.5

0215 1.5 16.5 2.29 120 12 × 9 0.8 2.5

0223 1.5 24.0 2.22 180 12 × 9 0.8 2.5

## 过流部件材质

泵头 吸排口 阀体 密封件 阀球

PP1 聚丙烯 聚丙烯 乙丙橡胶 陶瓷

PP2 聚丙烯 聚丙烯 氟化橡胶 陶瓷

PVT 聚偏二氟乙烯 聚氯乙烯 氟化橡胶 陶瓷

NP1 有机玻璃 聚氯乙烯 氟化橡胶 陶瓷

NP2 有机玻璃 聚氯乙烯 乙丙橡胶 陶瓷

NP6 有机玻璃 聚氯乙烯 氟化橡胶 陶瓷

NP7 有机玻璃 聚氯乙烯 乙丙橡胶 陶瓷