

## PM1200 , PM850 , 施耐德多功能表

产品名称	PM1200 , PM850 , 施耐德多功能表
公司名称	南京梅莱机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:施耐德 型号:PM1200
公司地址	南京市秦淮区朝天宫西街69号
联系电话	025-52328744 18061459771

## 产品详情

南京梅莱机电设备有限公司

联系人：周婷 18061459771

电话：025-52328744

传真：025-52328744

业务QQ: 3364989470

邮箱：18061459771@189.cn

### PM1200基本功能特点

· 具有PM1000的全部功能 · 通讯：标准2线制RS485接口，Modbus RTU协议

### PM700系列多功能电力仪表

应用 · 盘面仪表 · 分计量/成本分配/账单检查 · 电气设备的远程监测 · 谐波测量

### PM1000系列多功能电力仪表

应用 · 盘面仪表 · 分计量/成本分配/账单检查 · 电气设备的远程监测 · 谐波测量

## PM1000基本功能特点

- 遥测：三相电压、电流、功率、电度、功率因数、频率、THD、三相负载百分比等电量参数 · 高亮度三行显示屏，15mm高度LED显示

## PM700基本功能特点

- 遥测：三相电压、电流、功率、电度、功率因数、频率、THD、大/小值等电量参数
- 大屏幕液晶显示：易读的背投式显示屏

## PM700P基本功能特点 · 具有PM700的全部功能 · 带2个脉冲输出

- 电能精度满足IEC 62052 - 11和IEC 62053 - 21的1.0级要求

## PM710基本功能特点 · 具有PM700的全部功能 · 通讯：标准2线制RS485接口，Modbus RTU协议

## PM750基本功能特点 · 具有PM710的全部功能 · 15个可预置报警

- 遥信：开关运行状态、故障状态等信号，带2字输入
- 遥控：远程控制分闸，本体带1个数字输出
- 通讯：标准2线RS485接口，Modbus RTU协议

## PM810 · 遥测：三相电压、电流、功率、电度、功率因数、频率、THD、大/小 值等电量参数

- 遥信：开关运行状态、故障状态等信号，本体带1个DI
- 遥控：远程控制分合闸，本体带1个DO
- 通讯：标准2线制RS485接口，标准Modbus RTU协议

## PM820基本功能特点 · 具有PM810的全部功能 · 31次谐波分析 · 80KB的内存空间

- 数据和报警记录 · 带时标的事件记录

## PM850基本功能特点 · 具有P63次谐波分析 · 800kb的内存空间

- 带有故障录波功能，能记录趋形捕捉

PM870基本功能特点 · 具有PM850的全部功能 · 电压骤升、骤降监测功能

- 可调节的波形捕捉功能

#### 选件和附件

- PM8M22：2个数字输出、2个数字输入
- PM8M26：2个数字输出、6个数字输入、内置DC24V电源输出
- PM8M2222：2个数字输，80kb记录内存，数据和报警记录，内置时钟

注：每台仪表多同时安装2个附加模块，PM8M22多安装一个，PM810LOG只能安装在PM810上。

#### PM200系列电力参数测量仪

PM200MG 全测量、大屏幕液晶显示

PM200PMG PM200全部功能、2个脉冲输出

PM210MG PM200全部功能、Modbus/RS485通讯

PM5100

PM5330

PM5340

PM5560

PM5563

MEPM5100

PM5110

PM5310

PM5320