

# 北京防火聚苯板价格

产品名称	北京防火聚苯板价格
公司名称	北京军涛伟业工贸有限公司
价格	260.00/立方米
规格参数	品牌:军涛伟业 型号:120
公司地址	北京房山区良乡南刘庄村东路
联系电话	15110188803

## 产品详情

聚苯板可采用可发行聚苯乙烯颗粒（EPS）为原料，经加热预发泡后在模具中加热成型的板材，有普通（PT）和阻燃型（ZR）。

产品特点：

本产品具有质轻，极好的隔热性、吸水性、耐低温等优点。

主要用途：

本产品主要用于建筑屋面保温，冷库保温等。

钢丝网夹芯板（舒乐板、钛白板、百合）钢丝网夹芯板

是一种质轻高强度保温、隔声节能的新型建筑材料，用钢丝网架夹芯板做外保温，可减少主墙厚度，节约基础，一砖墙外复合夹芯板其热工性能优于三砖半墙，节能显著。

1) 钢丝：网片钢丝直径2.0mm，斜插腹丝直径2.0mm，抗拉强度>600N/m<sup>2</sup>。

2) 聚苯乙烯泡沫塑料：自熄型容量为 $16\text{kg}/\text{m}^3$ ，抗压强度大于或等于 $8\text{N}/\text{m}^2$ ，导热系数为 $0.047\text{w}/\text{m}\cdot\text{k}$ 。

3) 抹灰砂浆：1:3，为提高砂浆抗裂性，抹灰后外喷防裂剂。

4) 抹灰前应在表面做界面处理，可采用EC表面处理剂。

#### 综合性能：

1) 自重轻：板重仅 $3.9\text{kg}/\text{m}^3$ ，抹灰后仅重 $85\text{kg}/\text{m}^3$ 。

2) 保温隔热：50mm保温效果相当于490原砖墙，可节约大量能源。

3) 防火：其耐火极限可达1.3h以上。 4) 隔声：复合墙体隔声量为55dB。

5) 抗震:与砼墙复合因其重量轻，其抗震性能大大优于其它材料。

公司名称：北京保温板材料生产厂家

公司地址：北京。房山区良乡 公司电话：15110188803 公司传真：

010-61501346 联系人：朱海港先生(经理) 联系电话：15110188803

公司网址：<http://www.bjtwnety>.