

# 供应北京挤塑板厂家

产品名称	供应北京挤塑板厂家
公司名称	北京军涛伟业工贸有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	导热系数:0.028 型号:150 规格:120*60
公司地址	北京房山区良乡南刘庄村东路
联系电话	15110188803

## 产品详情

北京挤塑板厂家 北京挤塑板价格 北京挤塑板生产厂家 北京挤塑板厂家价格 挤塑板厂家  
挤塑板价格 挤塑板生产厂家 挤塑板厂家价格 挤塑板容重 挤塑板价格 挤塑板规格  
阻燃挤塑板厂家 普通挤塑板厂家

一、稳定性、防腐性好 长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。二、产品环保性能 XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。

执行标准：GB/T10801.2—2002

## 挤塑板技术参数

氧指数% 36 平均燃烧时间(S) 30S 压缩强度 250kpa 吸水率% 1.0  
尺寸稳定性% 1.5 静观密度(kg/m<sup>3</sup>) 25

挤塑板产品规格说明



规格 ( cm )

重量 ( kg )

2cm \*180cm

29kg

3cm \*180cm

29kg

4cm \*120cm 4cm\*180cm

29kg

5cm \*120cm 5cm\*180cm

29kg

6cm \*120cm

30kg

7cm \*120cm

32kg

8cm \*120cm

32kg

挤塑板性能特点



- 1、优良的保温隔热性
- 2、卓越的高强度抗压性
- 3、优质的憎水、防潮性
- 4、质地轻、使用方便
- 5、稳定性、防腐性好
- 6、产品环保性能

#### 挤塑板适用范围

建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物墙体保温、建筑物地面保温、广场地面、地面冻胀控制、中央空  
调通风管道、机场跑道隔热层、高速铁路路基等。

公司名称：北京保温板材料生产厂家

公司地址：北京。房山区良乡 公司电话：15110188803 公司传真：010-61501346

联系人：朱海港先生(经理) 联系电话：15110188803