

冷库氨气报警器探测器厂家直销价格低

产品名称	冷库氨气报警器探测器厂家直销价格低
公司名称	长春恒远安科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒远安 型号:GHYA-NH3
公司地址	长春汽车经济技术开发区腾飞大路111号君瑞天城一区、二区12幢1单元502号房
联系电话	0431-85992281 13756568549

产品详情

液氨泄漏报警器GHYA-NH3

防爆型液氨泄漏报警器由氨气检测器与报警控制主机构成，用以检测室内外危险场所的泄漏情况，是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在氨气时，氨气检测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，仪器显示出有毒气体浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，值班人员及时采取安全措施，避免氨气中毒事故发生。

液氨报警器由气体报警控制器配接点型气体探测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定、设定，当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。

防爆型液氨泄漏报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水厂、养殖场、冷库等环境，有效防止中毒爆炸事故的发生。

气体检测报警控制器参数：

1、工作电压：交流220V，50Hz

- 2、报警设置：二级报警，报警点可自行设置。
- 3、使用环境：温度：0—40
- 4、系统功率：本系统最大功耗5W。
- 5、继电器控制端口：可以提供220V 5A 的驱动能力。
- 6、外型尺寸：30长×21宽×8厚（cm）
- 7、系统与外接（气体）变送器连接线要求：可以采用2线或3线制接法，单芯线直径 1.5mm，线长 1000m。

氨气检测器参数：

传感器	电化学
检测范围	0-100/1000ppm
分辨率	1ppm
精度	< ±5%(F.S)
传感器寿命	24个月
响应时间	T90 50S
工作电压	12-30V DC

输出信号	标配4-20mA模拟信号输出；继电器输出(选配)
防爆标志	Exd CT6
防护等级	IP65
温度/湿度	-20 ~ 50 / 90%RH
外形尺寸/重量	183 × 143 × 107mm / 1.8kg(配安装支架)
品牌/型号	恒远安/GHYA-NH3

长春恒远安科技有限公司

质保期：一年

联系人：朱枫

联系电话：0431-85992281

邮 箱：410908665@qq.com

地 址：长春市汽车产业开发区君地天城3期12号楼